

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Remover-208

Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für stark verschmutzte, nicht poröse Oberflächen

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis	Auf Lösemittelbasis
Farbe (CQP 001-1)	Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur	5 bis 40 °C
Verarbeitung	mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen
Haltbarkeit	24 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) Im verschlossenen Gebinde in aufrechter Position an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern

BESCHREIBUNG

Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remover-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.

Produktvorteile

- Entfernt starke Verschmutzungen
- Kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden
- Auch als Sprühdose verfügbar

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® Remover-208 wird zur Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Untergründe verwendet. Sika® Remover-208 kann auch verwendet werden, um lackierte Oberflächen vor der Verklebung zu reinigen.

Sika® Remover-208 kann ebenfalls zur Entfernung von nicht ausgehärteten Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffen von Geräten und Werkzeugen, sowie zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen verwendet werden.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Entfernung von nicht ausgehärtetem Material

Den größten Teil der Sikaflex® Rückstände mit einem Messer oder Spatel entfernen. Anschließend einen Lappen oder ein Tuch mit Sika® Remover-208 befeuchten und die verbliebenen Kleb- oder Dichtstoffreste abwischen.

Untergrund Vorbereitung

Die lackierte Oberfläche mit einem Sika® Remover-208 angefeuchteten Lappen oder Tuch abwischen. Das Tuch befeuchten indem man die Flüssigkeit darüber gibt. Das Papiertuch niemals in Sika® Remover-208 eintauchen, da es zur Verschmutzung des Reinigers kommen kann. Die Oberfläche mit dem angefeuchteten Papiertuch abwischen. Um die Reinigungskraft zu erhalten sollten regelmäßig frische Tücher verwendet werden.

Die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Papiertuch nachwischen, bevor das Reinigungsmittel trocknet (verdunstet).

Die letzten zwei Schritte wiederholen, bis auf einem weißen Papiertuch keine Verunreinigungen mehr zu sehen sind.

Sika® Remover-208 nicht auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. frischen Lacken verwenden.

Gebinde sofort nach jedem Gebrauch dicht verschließen.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Remover-208

Version 02.02 (02 - 2024), de_AT

014362000010002000

WICHTIGER HINWEIS

Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit mit dem eigentlichen Untergrund zu prüfen. Trüb gewordener, verunreinigter Sika® Remover-208 nicht mehr verwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika® Vorbehandlungstabelle für Polyurethane
- Sika® Vorbehandlungstabelle für Silan-Terminierte Polymere
- Allgemeine Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit 1-Komponenten Sikaflex®

GEBINDE

Flasche	1000 ml
Kanister	5 l

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-industrie/produktdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Remover-208
Version 02.02 (02 - 2024), de_AT
014362000010002000

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at

