BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaTack® Panel Fixing Tape

Obostrano samoljepiva montažna traka za fiksiranje i razmak

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA

Hemijska osnova		Polietilen (sa PSA ljepilom)
Boja		antracit
Temperatura ugradnje		+5 – +35 °C
Čvrstoća na pritisak (ISO 844)	50 % kompresije	0.12 MPa
Prionjivost (FTM 1)	180°, 30 minuta, nehrđajući čelik	23 N / 25 mm [A, B]
Otpornost na smicanje (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm	150 sati
Radna temperatura		-40 – +70 °C
Rok trajanja		24 mjeseca [C]

[A)] FTM = FINAT Test Metoda [B)] Transverzalni smjer [C)] skladišteno ispod +25 °C, na suhom, zaštićeno od sunčevih zraka

OPIS

SikaTack® Panel Fixing Tape je polietilenska traka zatvorenih ćelija za početno fiksiranje fasadnih panela, dok ne odtvrdne SikaTack® Panel ljepilo. Na obje strane je ljepilo osjetljivo na pritisak i nudi vrlo visoka svojstva prijonjivosti i otpornosti na smicanje.

SikaTack® Panel Fixing Tape dio je sistema za lijepljenje panela ventiliranih fasada. Sa SikaTack® Panel sistemom, koji se sastoji od SikaTack® Panel Fixing Tape, SikaTack® Panel ljepila i predpremaza (primera) kao što su SikaTack® Panel Primer i Sika® Aktivator 205, fasadni paneli su nevidljvo pričvršćeni (zalijepljeni) na podkonstrukciju.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Vrlo visoko početno lijepljenje
- Dobro prianja na većinu podloga
- Brza i jednostavna primjena
- Jednostavno uklanjanje zaštitne trake
- Potpuno kompatibilno sa SikaTack® Panel ljepilima

PODRUČJA PRIMJENE

SikaTack® Panel Fixing Tape uobičajeno se koristi za početno pridržavanje panela za ventilirane fasade (dok SikaTack® Panel ljepilo ne otvrdne), te za postizanje pravilnog razmaka (debljine spoja). Korištenje SikaTack® Panel Fixing Tape omogućava ekonomično i brzo fiksiranje fasadnih panela.

Samo za profesionalnu upotrebu. Prije upotrebe preporučuje se napraviti probe s stvarnim podlogama u stvarnim uslovima ugradnje.

NAČIN PRIMJENE

Priprema podloge

SikaTack® Panel Fixing Tape ugrađuje se na pripremljenu podlogu, kako je navedeno u podacima za SikaTack® Panel ljepila.

Ugradnja

Pozicionirati i ugraditi SikaTack® Panel Fixing Tape cijelom dužinom vertikalne podkonstrukcije, paralelno sa rubovima profila. Pritisnuti traku na pripremljenu podlogu. Zaštitna traka SikaTack® Panel Fixing Tape se uklanja nakon nanošenja SikaTack® Panel ljepila, neposredno prije postavljanja panela. Precizno pozicionirati panel, te ga čvrsto pritisnuti do postizanja punog kontakta sa SikaTack® Panel Fixing Tape. Traka se ne može uklanjati i ponovno koristiti, stoga je vrlo važno pažljivo postaviti traku. Voditi računa da je ostvaren kontakt s obje površine, ukoliko su potrebne korekcije traku je potrebno potpuno ukloniti i postaviti novu.
SikaTack® Panel Fixing Tape je kompatibilna sa svim komponentama SikaTack® Panel Sistema.

SikaTack® Panel Fixing Tape treba koristiti u montaži ventiliranih fasada samo od strane iskusnih profesionalaca i nakon detaljnog pregleda i pismenog odobrenja detalja projekta od strane Tehničkog odeljenja Sika industrija.

VAŽNE NAPOMENE

SikaTack® Panel Fixing Tape nije strukturalno nosiva komponenta. Dugotrajne nosivosti postižu se SikaTack® Panel ljepilima. Stoga se mehaničke vrijednosti trake ne uračunavaju u izračun nosivosti. SikaTack® Panel Fixing Tape ne može se koristiti kod strukturalnog ostakljivanja.

DODATNE INFORMACIJE

Navedene informacije date su kao opšte smjernice. Za posebne primjene molimo da zatražite savjet od Sika Tehničkog odjela Industrija.
Na zahtjev je dostupna slijedeća dodatna dokumentacija:

- Opšte smjernice SikaTack® Panel Sistem

INFORMACIJE O PAKOVANJU

rola 33 m	3 x 12 mm

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Briješće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com