

**Fiche technique**  
Edition 1, 2006  
Identification no. 1221k  
Version no. 13062006  
Sika® Remover-208

## Sika® Remover-208

Produit de nettoyage pour Sikaflex non polymérisé

### Produit

**Description** Sika Remover-208 liquide transparent mince utilisé pour nettoyer les résidus de Sikaflex non polymérisé du matériel d'application et des supports poreux.

### Domaines d'application

Le Sikaflex non polymérisé peut être enlevé directement après l'application à l'aide d'un couteau à enduire et ensuite de Sika Remover-208 des éléments collés et du matériel d'application.

### Caractéristiques

**Aspect / Couleur** Liquide / incolore

**Stockage** Stocker en emballage d'origine en un endroit sec entre +10°C et +25°C.

**Conservation** 12 mois

**Emballage** Flacon de 1000 ml

### Caractères généraux

(Propriétés physiques à +23°C/50% H.R. sauf si mentionné autrement.)

**Base** Produit monocomposant à base de distillat d'huile minérale.

**Densité** ~ 0,76 kg/l DIN 51757

**Point d'éclair** +27°C

**Viscosité** 1 mPa's

**Extrait sec (volume)** ~ 33%



## Notes sur l'application

### Remarque générale

**Consommation** Environ 50 ml/m<sup>2</sup> en fonction du support.

## Application

**Mise en oeuvre / outillage** Appliquer le Sika Remover-208 à l'aide d'un chiffon.

**Temps de séchage** Minimum 30 minutes à +23°C

## Précautions d'emploi

**Mesures de sécurité** Pour le stockage et la mise en oeuvre des produits, lire attentivement les instructions sur l'emballage. Pour une description détaillée du produits, consulter la fiche de données de sécurité.  
Veiller à porter des vêtements de protection individuelle adéquats.  
Veiller à une ventilation suffisante.

**Ecologie** Sika Remover-208 est un polluant de l'eau et ne peut donc être déversé dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.  
Les résidus de Sika Remover-208 doivent être éliminés suivant la réglementation en vigueur.

**Transport** Produit classé.  
Consulter la fiche de données de sécurité pour informations détaillées.

**Rappel** Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

## Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa  
Rue Pierre Dupont 167  
BE-1140 Evere  
Belgique

Tél. +32 2 726 16 85  
Fax +32 2 726 28 09  
www.sika.be

