

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTack® Panel Fixing Tape

Двойнолепяща, самозалепваща, фиксираща и дистанцираща лента

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Полиетилен (с чувствително на натиск лепило)
Цвят	Антрацит
Температура на полагане	+5 °C – +35 °C
Якост на натиск (ISO 844)	50 % компресия 0.12 MPa
Адхезия при разлепване (FTM 1)	180°, 30 минути, неръждаема стомана 23 N / 25 mm ^{A, B}
Устойчивост на срязване (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm 150 часа
Работна температура	-40 °C – +70 °C
Срок на съхранение	24 месеца ^C

A) FTM = FINAT метод на изпитване

B) Напречна посока

C) Съхранение при температури под +25 °C, на сухо място, защитено от слънчева светлина

ОПИСАНИЕ

SikaTack® Panel Fixing Tape е дистанцираща лента от полиетилен със затворена клетъчна структура за начално фиксиране на фасадни панели, осигуряваща необходимото време за втвърдяване на лепилото SikaTack® Panel. Тя има двустранно нанесено чувствително на натиск лепило и притежава много високи показатели на отлепване и срязване.

SikaTack® Panel Fixing Tape е част от система за икономичен, скрит монтаж на вентилируеми фасади. Със системата SikaTack® Panel, състояща се от SikaTack® Panel Fixing Tape, лепило SikaTack® Panel и съответни състави за предварителна подготовка на повърхността, напр. SikaTack® Panel Primer, фасадните панели се закрепват невидимо към предвидената основа.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Много висока начална якост на залепване
- Залепва добре към голямо разнообразие от основи
- Бърз и лесен монтаж
- Лесно отстраним защитен слой
- Напълно съвместима с лепилата SikaTack® Panel

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SikaTack® Panel Fixing Tape обикновено се използва за начално фиксиране на вентилируеми фасадни панели (до пълното втвърдяване на лепилото SikaTack® Panel) и за регулиране на правилната дебелина на лепилния слой. Използването на лентата SikaTack® Panel Fixing Tape позволява икономично и бързо начално закрепване на фасадните панели.

Този продукт е подходящ само за опитни професионални потребители. За да се гарантира адхезията и съвместимостта на материалите трябва да се извършат изпитвания върху действителни основи при съответните обектови условия.

МЕТОД НА НАНАСЯНЕ

Подготовка на повърхността

SikaTack® Panel Fixing Tape трябва да се нанася върху предварително подготвена основа, както е определено при употребата на лепило SikaTack® Panel.

Нанасяне

Подравнете и поставете лентата SikaTack® Panel Fixing Tape по цялата дължина на вертикалните секции, успоредно на ръбовете на носещите профили. Притиснете лентата върху предварително подготвената основа. Отделящото фолио на лентата SikaTack® Panel Fixing Tape трябва да се отстрани след нанасяне на лепилото SikaTack® Panel. Позиционирайте панелите прецизно и ги притиснете здраво, до осъществяване на пълен контакт с лентата SikaTack® Panel Fixing Tape. След като фиксиращата лента е поставена, тя не трябва да се отстранява и използва повторно. Поради това, внимателното позициониране на лентата е от съществено значение. Уверете се, че продуктът е в контакт с двете повърхности. Ако лентата не е правилно монтирана, тя трябва да се отстрани и изхвърли, а монтажа да се повтори с нова лента.

SikaTack® Panel Fixing Tape е съвместима с всички компоненти на системата SikaTack® Panel.

При вентилируеми фасади, лентата SikaTack® Panel Fixing Tape трябва да се използва само от опитни специалисти, след подробен преглед и писмено одобрение на съответните проектни детайли от Техническия отдел на Sika Industry.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

SikaTack® Panel Fixing Tape не е структурен компонент. Дългосрочната якост се осигурява от лепилото SikaTack® Panel. Поради това, никога не включвайте механичните стойности на лентата при изчисляването на необходимата дългосрочна якост. SikaTack® Panel Fixing Tape не трябва да се използва за структурно остъкляване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, посочена в този документ са само общи указания. Съвет за конкретни приложения може да бъде получен при поискване от Техническия отдел на Sika Industry.

При поискване са достъпни копия на следните документи:

- Общи указания за система SikaTack® Panel

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКИТЕ

33 m ролка	3 x 12 mm
------------	-----------

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този документ, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

КЛАУЗА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTack® Panel Fixing Tape
Редакция 02.01 (09 - 2025), bg_BG
019436010019001000

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg

