BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Cleaner PCA

Reinigungspad und Primer-Applikator

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemische Basis	Offenporiges, geschäumtes Melaminharz
Farbe (CQP001-1)	Hellgrau, weiss
Verarbeitungshinweise	Untergrund trocken oder nass mit einem Glasreiniger für den Automotive Bereich abreiben
Haltbarkeit	60 Monate [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A] Lagerung an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur

BESCHREIBUNG

Sika® Cleaner PCA ist ein innovativer, auf Melaminschaum basierender Reinigungsschwamm.
Sika® Cleaner PCA wird zur Entfernung von Kontaminationen und zur Reinigung von Windschutzscheiben und anderen Oberflächen eingesetzt.
Sika® Cleaner PCA kann auch zum Auftragen von speziellen Sika® Primern verwendet werden.

Produktvorteile

- Schnelles, sauberes und einfaches Entfernen von Verunreinigungen und Etikettenrückständen
- Geeignet für den Primerauftrag
- Umweltfreundlich

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® Cleaner PCA wurde zur Entfernung von Kontaminationen auf keramischem Siebdruck oder Glas entwickelt. Das Reinigungspad kann auch zur Entfernung von Etikettenrückständen und anderen Verunreinigungen eingesetzt werden.
Sika® Cleaner PCA ist ebenfalls sehr gut zum Auftragen von Sika® Primern geeignet, welche unter anderem in der Ersatzverglasung eingesetzt werden.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.
Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Windschutzscheibe mit einem Glasreiniger für die Fahrzeugverglasung besprühen, um die Oberfläche zu befeuchten und Kontaminationen sichtbar zu machen. Anschliessend den Klebebereich mit einem Sika® Cleaner PCA Pad abreiben.
Sika® Cleaner PCA kann bei starker Verschmutzung trocken verwendet werden, um die Reinigungswirkung zu erhöhen.
Sika® Cleaner PCA ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.
Vor dem nächsten Vorbehandlungsschritt den Glasreiniger abwischen und die Oberfläche vollständig trocknen lassen.

WICHTIGE HINWEISE

Vor der Verwendung muss die Materialverträglichkeit geprüft werden.
Bevor Sika® Cleaner PCA auf einer empfindlichen Oberfläche (z. B. Kunststoff) angewendet wird, ist die Verträglichkeit an einer kleinen, möglichst unsichtbaren Stelle zu testen.
Vor dem Klebstoffauftrag muss die Oberfläche gemäss der aktuellen Sika Empfehlung vorbereitet werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Clear Aktivator Verfahren - Leitfaden für den Einbau von Ersatzscheiben
- All Black Primer Verfahren - Leitfaden für den Einbau von Ersatzscheiben
- Broschüre: Sicherheit beim Einbau von Ersatzscheiben - ohne Kompromisse

GEBINDE

Karton	24 Stück 48 Stück 168 Stück

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch