BUILDING TRUST

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Cleaner PCA

Tampon de nettoyage et applicateur de primaire

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT

Base Chimique	Résine de mélamine expansée à pores ouverts
Couleur (CQP001-1)	Gris clair, blanc
Méthode d'application	Frotter le support sec ou mouillé avec un nettoyant pour vitres destiné au secteur automobile
Durée de stockage	60 mois [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A)] Conserver dans un endroit sec, à température ambiante

DESCRIPTION

Sika® Cleaner PCA est une éponge de nettoyage innovante à base de mousse de mélamine.
Sika® Cleaner PCA permet d'éliminer les contaminations et de nettoyer les pare-brise et autres surfaces.
Il est également possible d'utiliser Sika® Cleaner PCA pour appliquer les primaires spéciaux Sika®.

Avantages du produit

- Enlèvement rapide, propre et aisé des impuretés et des traces d'étiquettes
- Permet l'application d'un primaire
- Respectueux de l'environnement

DOMAINE D'APPLICATION

Sika® Cleaner PCA a été conçu pour éliminer les contaminations sur la sérigraphie céramique ou sur le verre. Le tampon de nettoyage peut être également utilisé pour éliminer les traces d'étiquettes et autres impuretés.
Sika® Cleaner PCA convient également parfaitement pour l'application de primaires Sika® utilisés, entre autres, lors d'un remplacement de vitrage.
Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.
Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

MÉTHODE D'APPLICATION

Vaporiser le pare-brise avec un nettoyant pour vitres automobiles afin d'humidifier la surface et de rendre les contaminations visibles. Frottez ensuite la zone de collage à l'aide d'un tampon Sika® Cleaner PCA.
Afin d'augmenter l'efficacité du nettoyage, Sika® Cleaner PCA peut être utilisé à sec en cas de fortes salissures.
Sika® Cleaner PCA est conçu pour un usage unique.
Avant l'étape de prétraitement suivante, essuyez le nettoyant pour vitres et laissez la surface sécher complètement.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Avant toute utilisation, il convient de vérifier la compatibilité des matériaux.
Avant d'appliquer Sika® Cleaner PCA sur une surface sensible (par exemple, une matière plastique), il convient de tester la compatibilité sur une petite zone, si possible invisible.
Avant l'application de la colle, la surface doit être préparée conformément aux recommandations Sika actuelles.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.
Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Procédé Clear Aktivator - Guide d'installation des vitres de remplacement
- Procédé All Black Primer - Guide d'installation des vitres de remplacement
- Brochure: Sécurité lors de l'installation des vitres de remplacement - sans compromis

CONDITIONNEMENT

Carton	24 pièces 48 pièces 168 pièces

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch