BUILDING TRUST

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Cleaner PCA

Tampone di pulizia e applicatore per primer

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO

Base chimica	Resina melamminica espansa a celle aperte
Colore (CQP001-1)	Grigio chiaro, bianco
Metodo d'impiego	Strofinatura asciutta o bagnata con un detergente per vetri specifico per il settore automobilistico
Durata di conservazione	60 mesi [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A)] Conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente

DESCRIZIONE

Sika® Cleaner PCA è un innovativo tampone di pulizia a base di schiuma melamminica.
Viene utilizzato per rimuovere impurità e per pulire parabrezza e altre superfici.
Il prodotto può essere impiegato anche per applicare determinati primer Sika®.

Vantaggi

- Rimozione semplice, rapida e pulita di contaminanti e residui di etichette
- Adatto come applicatore di primer
- Ecologico

CAMPO D'IMPIEGO

Sika® Cleaner PCA è stato formulato per rimuovere contaminazioni su serigrafie su ceramica o su vetro. Può essere utilizzato anche per rimuovere residui di etichette o altre impurità.
Sika® Cleaner PCA si addice in modo ottimale anche per applicare i primer Sika® impiegati nella sostituzione dei vetri di autoveicoli.
Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.
Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, effettuare dei test preliminari con i materiali originali in condizioni reali.

MESSA IN OPERA
Spruzzare sul parabrezza un detergente specifico per vetri di veicoli, in modo da inumidire la superficie e rendere visibili le impurità. Strofinare quindi la zona di incollaggio con un tampone Sika® Cleaner PCA.
In caso di forte contaminazione, Sika® Cleaner PCA può essere impiegato a secco per aumentarne l'effetto pulente.
Sika® Cleaner PCA è monouso e va quindi utilizzato una sola volta.
Prima di procedere con i trattamenti successivi, rimuovere il detergente per vetri e lasciare asciugare completamente la superficie.

INDICAZIONI IMPORTANTI
Prima dell'uso verificare la compatibilità dei materiali.
Prima di utilizzare Sika® Cleaner PCA su superfici delicate (plastiche ecc.), si raccomanda di verificare la compatibilità con il materiale in un punto poco visibile.
Prima di applicare l'adesivo, la superficie va pretrattata in conformità con le raccomandazioni Sika più attuali.

ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.
I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:
- Procedura Clear Aktivator - guida all'installazione dei vetri di ricambio
- Procedura All Black Primer - guida all'installazione dei vetri di ricambio
- Opuscolo: sicurezza nell'installazione dei vetri di ricambio - senza compromessi

CONFEZIONAMENTO

Cartone	24 pezzi 48 pezzi 168 pezzi

DATI DI BASE DEL PRODOTTO
Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DISCLAIMER
Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch