

FICHA DE PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape

Cinta autoadhesiva doble contacto de función espaciadora y fijación

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

Base química	Poliétileno (con adhesivo sensible a la presión)	
Color	Antracita	
Temperatura de aplicación	5 – 35 °C	
Resistencia a la compresión (ISO 844)	50 % compresión	0.12 MPa
Adhesión por pelado (FTM 1)	180°, 30 minutos, acero inoxidable	23 N / 25 mm ^{A, B}
Resistencia al corte (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm	150 horas
Temperatura de Servicio	-40 – 70 °C	
Tiempo de almacenamiento	24 meses ^C	

A) FTM = FINAT Método de Ensayo

B) Dirección trasversal

C) Almacenar por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar

DESCRIPCIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape es una cinta espaciadora de polietileno de celda cerrada para la fijación inicial de paneles de fachada durante el curado del adhesivo SikaTack® Panel. Tiene un adhesivo sensible a la presión en ambos lados y ofrece propiedades de pelado y cizallamiento muy altas.

SikaTack® Panel Fixing Tape forma parte de un sistema para la fijación oculta y económica de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack® Panel, que consiste en SikaTack® Panel Fixing Tape, adhesivo SikaTack® Panel y los correspondientes pretratamientos como SikaTack® Panel Primer, los paneles de fachada se adhieren de manera invisible a su subestructura.

VENTAJAS

- Pegajosidad inicial muy alta
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Rápido y fácil de aplicar.
- Film protector fácil de quitar
- Totalmente compatible con adhesivos SikaTack® Panel

AREAS DE APLICACIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape se usa típicamente para la fijación inicial de paneles usados para fachadas ventiladas (hasta que el adhesivo SikaTack® Panel esté curado) y para ajustar el espesor correcto de la junta. El uso de SikaTack® Panel Fixing Tape permite una fijación inicial económica y rápida de los paneles de fachada.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Preparación del Soporte

SikaTack® Panel Fixing Tape debe aplicarse sobre el sustrato pretratado, como sea definido para el adhesivo SikaTack® Panel usado.

Aplicación

Alinear y aplicar SikaTack® Panel Fixing Tape en toda la longitud de las secciones verticales y paralelo a los bordes de los perfiles montantes. Presionar la cinta sobre el sustrato pretratado. El film protector de SikaTack® Panel Fixing Tape debe retirarse después de la aplicación del adhesivo SikaTack® Panel. Colocar los paneles con precisión y presionarlos firmemente hasta que entren en contacto completo con SikaTack® Panel Fixing Tape. Una vez aplicada la cinta de fijación, no se debe quitar ni reutilizar. Por tanto, es fundamental colocar la cinta con cuidado. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está alineada correctamente, retirar la cinta de fijación usada, desecharla y repetir la aplicación con cinta nueva.

SikaTack® Panel Fixing Tape es compatible con todos los componentes del Sistema SikaTack® Panel.

FICHA DE PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape
Versión 01.01 (10 - 2021), es_CL
019436010019001000

SikaTack® Panel Fixing Tape debe ser utilizado en aplicaciones de fachadas ventiladas solo por profesionales experimentados y después de un examen detallado y la aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Fixing Tape no es un componente estructural. El adhesivo SikaTack® Panel proporciona resistencia a largo plazo. Por lo tanto, nunca incluya los valores mecánicos de la cinta en el cálculo de la resistencia a largo plazo requerida. SikaTack® Panel Fixing Tape no debe usarse para aplicaciones de acristalamiento estructural.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como guía general. La asesoría sobre aplicaciones específicas puede ser solicitada al Departamento Técnico de Sika Industry.

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a pedido:

- Guía General Sistema SikaTack® Panel.

PRESENTACION

Rollo de 33 m	3 x 12 mm
---------------	-----------

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos del producto indicados en este documento se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones dadas, están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deben siempre remitirse a la última edición de la Ficha de Producto, que le será suministrada a pedido.

FICHA DE PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape
Versión 01.01 (10 - 2021), es_CL
019436010019001000

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
web: chl.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
RI-14000-008
ISO 14001: 2004



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-004
ISO 9001: 2015

