

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape

Cinta espaciadora y fijación autoadherente de doble cara

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

Base química	Poliétileno (con adhesivo sensible a la presión)	
Color	Negro	
Temperatura de aplicación	5 – 35 °C	
Resistencia a la compresión (ISO 844)	50 % compresión	0.12 MPa
Adhesión por pelado (FTM 1)	180°, 30 minutos, acero inoxidable	23 N / 25 mm ^{A, B}
Resistencia al cizallamiento (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm	150 horas
Temperatura de servicio	-40 – 70 °C	
Vida útil	24 meses ^C	

A) FTM = Método de prueba FINAT

B) Dirección transversal

C) almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco, protegido de la luz solar

DESCRIPCIÓN

SikaTack® Panel Fixing Tape es una cinta espaciadora de polietileno de celda cerrada para la fijación inicial de paneles de fachada durante el curado del adhesivo SikaTack® Panel. Tiene un adhesivo sensible a la presión en ambos lados y ofrece propiedades de pelado y cizallamiento muy altas.

SikaTack® Panel Fixing Tape es parte de un sistema para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack Panel, que consiste en SikaTack® Panel Fixing Tape, adhesivo SikaTack Panel y los tratamientos previos correspondientes, como SikaTack® Panel Primer, los paneles de fachada se unen invisiblemente a su subestructura.

VENTAJAS

- Agarre inicial muy alto
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Rápido y fácil de aplicar
- Cinta protectora fácil de quitar
- Totalmente compatible con los adhesivos SikaTack® Panel

AREAS DE APLICACIÓN

La cinta de fijación de paneles SikaTack se utiliza normalmente para la fijación inicial de paneles utilizados en fachadas ventiladas (hasta que cure el adhesivo SikaTack® Panel) y permite ajustar el grosor correcto de la junta. El uso de la cinta de fijación de paneles SikaTack® ayuda con una fijación inicial económica y rápida para los paneles de fachada.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape
 Versión 02.01 (07 - 2023), es_CO
 019436010019001000

METODO DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

El SikaTack® Panel Fixing Tape debe aplicarse sobre el sustrato pretratado, tal como se define para el adhesivo SikaTack® Panel utilizado.

Aplicación

Alinee y aplique SikaTack® Panel Fixing Tape en toda la longitud de las secciones verticales y paralelamente a los bordes de los perfiles de la subestructura. Presione la cinta sobre el sustrato pretratado. El revestimiento antiadherente del SikaTack® Panel Fixing Tape debe retirarse después de la aplicación del adhesivo SikaTack® Panel. Coloque los paneles con precisión y presiónelos con firmeza hasta que hagan contacto total con el SikaTack® Panel Fixing Tape. Una vez aplicada la cinta de fijación, no se debe retirar ni reutilizar. Por lo tanto, es esencial colocar la cinta con cuidado. Asegúrese de que el producto esté en contacto con ambas superficies. Si la unidad no está correctamente alineada, retire la cinta de fijación usada, deséchela y repita la aplicación con cinta nueva.

SikaTack® Panel Fixing Tape es compatible con todos los componentes del sistema SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Fixing Tape debe ser utilizado en aplicaciones de fachadas ventiladas solo por profesionales experimentados y después de un análisis detallado y aprobación por escrito de los detalles del proyecto correspondiente por parte del Departamento Técnico de Sika Industry.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Fixing Tape no es un componente estructural. El adhesivo SikaTack® Panel proporciona resistencia a largo plazo. Por lo tanto, nunca incluya los valores mecánicos de la cinta en el cálculo de la resistencia a largo plazo requerida. SikaTack® Panel Fixing Tape no debe usarse para la aplicación de acristalamiento estructural.

INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece solo como guía general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industry.

Las copias de las siguientes publicaciones están disponibles a pedido:

- Pauta general Sistema SikaTack® Panel

EMPAQUES

33 m rollo	3 x 12 mm
------------	-----------

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

NOTA LEGAL

• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fuera de alcance de los niños • No apto para consumo humano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesional. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o comunicarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nues-

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Fixing Tape
Versión 02.01 (07 - 2023), es_CO
019436010019001000



tos términos y condiciones generales de venta
publicadas en la página web: col.sika.com.

