

## TUOTETIETOESITE

## Sika® MultiPrimer Marine

Ei pigmentoitu, liuotinpohjainen primer useille eri materiaalipinnoille Marine käyttökohteisiin

## TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

<b>Kemiallinen koostumus</b>	Liuotinpohjainen Epoksi-liuos
<b>Väri (CQP001-1)</b>	Väritön, hieman kellertävä
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	34 %
<b>Levityslämpötila</b>	5 – 40 °C
<b>Tuotteen käyttäminen</b>	Pensseli, huopa, nukkaamaton kangas tai melamiinivahto -levitinpala
<b>Peittävyys</b>	riippuen materiaalipinnan huokoisuudesta 50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Kuivumisaika</b>	minimi 30 minuuttia <sup>A/B</sup> maksimi 24 tuntia <sup>A/B</sup>
<b>Säilyvyys</b>	9 kuukautta <sup>C</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>B)</sup> Erityiskohteessa, lämpötila ja kuivumisaika voivat poiketa ilmoitetuista

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % suht. kost.

<sup>C)</sup> varastoituna tiiviissä alkuperäispakkauksessa pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

**KUVAUS**

Sika® MultiPrimer Marine on liuotinpohjainen läpikuultava, hieman kellertävä primer, joka reagoi/kuivuu ilman kosteudesta muodostaen ohuen tartuntakalvon. Tuote sitoo materiaalipinnan ja levitettävän liima/tiivistemassan toisiinsa pitkäkestoisesti.

Sika® MultiPrimer Marine on erityisesti kehitetty liimattavien/tiivistettävien materiaalipintojen tartunta-aineeksi ennen Sikaflex 1-komponenttisten Polyuretaani liima/tiivistemassojen käyttöä.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Sika® MultiPrimer Marine käytetään parantamaan pitkäkestoista tartuntaa useilla eri metallipinnoilla kuten alumiini, teräs, sinkitty teräs ja ei-rautametallit, puupinnoilla kuten tiikki, mahonki, oregon mänty ja korkki. Tuote soveltuu käytettäväksi myös Sikasil® -liima/tiivistemassojen pitkäaikaisten tartuntaominaisuuksien parantamisessa.

Tiedustele valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalipinnoilla ennen Sika® MultiPrimer Marine käyttöä materiaalipinnoilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

**TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN**

Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.

Tuotteen tarttumista voi parantaa suorittamalla ensin materiaalipintaan puhdistamisen sekä mattahionnan. Suorita puhdistus- ja aktiivointipyyhintä ennen primerin levittämistä.

**Käyttökohde**

Levitä ohut, peittävä kerros Sika® MultiPrimer Marine pensselillä, huovalla, nukkaamattomalla kankaalla tai melamiinivahto -levitinpalalla.

Kuivunut Sika® MultiPrimer Marine käyttäytyy termoplastisesti kolmen ensimmäisen vuorokauden ajan ja siksi liitoksen altistamista korkeille lämpötiloille sekä ulkopuolisten jännitysten pääsyyliä liitokseen tulee välttää kyseisenä aikana.

Ihanteellisissa olosuhteissa tuotteen ja materiaalipinnan lämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä. Sika® MultiPrimer Marine levitetään vain kertaalleen. Huolellisella levittämisellä varmistetaan tuotteen tasainen peittävyys koko käyttöalueella. Menekki ja levitystapa riippuvat materiaalipintojen luonteesta. Sulje avattu pakkaus tiiviisti molemmin korkein välittömästi aina jokaisen käyttökerran jälkeen.

**TUOTETIETOESITE**

Sika® MultiPrimer Marine  
Versio 01.01 (04 - 2022), fi\_FI  
014761040014001000

## TÄRKEÄ HUOMIO

Sika® MultiPrimer Marine on ilmankosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen säilyminen alkupe-  
räisessä pullossa varmistetaan sulkemalla  
suuaukko muovisella sisäkorkilla jokaisen levi-  
tysastiaan tapahtuvan annostelun jälkeen. Pri-  
merointityön lopuksi sulje pullo lisäksi kiertein  
varustetulla ulkokorkilla.

Hylkää tuote käytöstä noin yhden kuukauden  
kuluttua ensimmäisestä avauspäivämäärästä  
laskien, käytön ollessa säännöllistä tai kahden  
kuukauden kuluttua, käytön ollessa satunnaista.  
30 ml pullokoko on tarkoitettu vain kerta-  
käyttöiseksi.

Mikäli tuotteen koostumus on muuttunut  
geelimäiseksi, aineosat erottuneet tai sen vis-  
kositeetti on huomattavasti jäykistynyt, poista  
tuote käytöstä välittömästi.

Älä koskaan ohenna tuotetta muilla aineilla  
tai sekoita tuotetta muiden tuotteiden jouk-  
koon.

Mikäli tuotetta on käytetty läpikuultavilla pin-  
noilla kuten muoveilla, tms. asianmukaisen  
UV -suojaus käyttö primeroidulla alueella  
on pakollista.

## LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-  
kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-  
taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek-  
nisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Pre-treatment Chart  
Marine
- Sika Marine Application Guide

## PAKKAUSTIEDOT

Pullo	30 ml
	250 ml
	1000 ml
	5000 ml

## TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-  
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-  
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen  
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-  
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa  
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin  
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on  
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-  
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä  
asioista.

## HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-  
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-  
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-  
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen  
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden  
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-  
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-  
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-  
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa  
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että  
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen  
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-  
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista  
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista,  
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista  
neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-  
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-  
mituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisi-  
ä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän  
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-  
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-  
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-  
sä.

## TUOTETIETOESITE

Sika® MultiPrimer Marine  
Versio 01.01 (04 - 2022), fi\_FI  
014761040014001000

Oy Sika Finland Ab  
TM Industry  
PL 49, Koskelontie 23 C  
02921 Espoo  
Puh. 09-511 431  
www.sika.fi

