

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Primer

Pigmentált, oldószerbázisú alapozó a SikaTack® Panel rendszerhez

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú epoxi oldat
Szín (CQP001-1)	Fekete
Szilárdtest tartalom	32%
Felhasználási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Feldolgozási eljárás	Ecset, filc vagy szivacs aplikátor
Lefedettség	alapfelület porozitásától függően 50 ml/m ²
Kiszellőzési idő	≥ +15°C 10 perc < +15°C 30 perc legfeljebb 8 óra
Szavatossági idő	9 hónap ^A

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^{A)} lezárt flakonban, állítva, száraz helyen, +25°C alatt tárolva

LEÍRÁS

A SikaTack® Panel Primer oldószerbázisú fekete alapozó, mely a nedvességgel reagálva vékony filmréteget hoz létre a felületen. Ez a filmréteg kapcsolatot hoz létre az alapfelület és a ragasztóanyag között.

A SikaTack® Panel Primer a SikaTack® Panel ragasztók feldolgozását megelőzően a ragasztandó felületek előkezelésére lett kifejlesztve. A SikaTack® Panel Primer alapozó az átszellőztetett homlokzatburkolatok gazdaságos és rejtett rögzítési rendszerének része. A SikaTack® Panel rendszerrel a homlokzati panelek láthatatlanul rögzíthetők a tartószerkezethez.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® Panel Primer a tapadás javítására szolgáló folyadék porózus és fém alapfelületek esetén, úgymint alumínium, fa, kerámia, szálerősített cement és természetes kő.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, portól, szennyeződéstől mentes.

Az alapfelülethez való tapadás javítható a felületnek az aktivátor feldolgozása előtti előkezelésével (pl. érdesítés, tisztítás, aktiválás).

Felhasználás

Rázza fel alaposan a SikaTack® Panel Primer-t, míg a keverőgolyó szabadon nem mozog. Folytassa a rázást további 1 percre, majd egy vékony, de fedő rétegben vigye fel az alapozót egy ecsettel, filc vagy szivacs aplikátorral. Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15°C és +25°C közötti.

A SikaTack® Panel Primer alapozót csak egy rétegben kell feldolgozni, ügyeljen rá, hogy ez a réteg megfelelő fedést biztosítson. Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület minőségétől. Minden használat után azonnal zárja vissza a flakont.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Primer

Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU

014761020019001000

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A SikaTack® Panel Primer nedvességgel reagáló anyag. A termék minőségének megőrzése érdekében fontos, hogy használat után azonnal zárja le a flakont a belső műanyag zárófedéllel. A felület előkezelésének befejezése után a flakon kupakját szorosan csavarja vissza.

Gyakori használat esetén, a felbontás után kb. egy hónapig, ritkább használat esetén 2 hónapig használható a termék.

Ha az anyag gélesedését, szétválasztódását vagy viszkózitásának jelentős megnövekedését észleli, ne használja tovább az alapozót.

Soha ne hígítsa vagy keverje a terméket más anyagokkal.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	1000 ml
--------	---------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® Panel Primer
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
014761020019001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>

