BUILDING TRUST

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Cleaner PCA

Tampone per pulizia e applicatore di primer

DATI TIPICI DI PRODOTTO

Base chimica	Resina melamminica espansa a cella aperte
Colore (CQP001-1)	Grigio chiaro
Metodo di applicazione	Scrub a secco o a umido con pulitore per automotive
Durata di conservazione	60 mesi [A]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A)] conservato in un luogo asciutto a temperatura ambiente

DESCRIZIONE

Sika® Cleaner PCA è un pratico supporto per la pulizia, realizzato in schiuma melaminica. Viene utilizzato per rimuovere lo sporco o per pulire parabrezza e altre superfici.
Può inoltre essere impiegato per l'applicazione di determinati primer Sika®.

VANTAGGI

- Metodo rapido, pulito e semplice per rimuovere contaminazioni e residui di etichette.
- Adatto per l'applicazione di primer.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sika® Cleaner PCA è studiato per la rimozione di contaminazioni da serigrafie ceramiche o vetro. Può essere utilizzato anche per eliminare residui di etichette e altri tipi di contaminazione.
Sika® Cleaner PCA è particolarmente indicato per l'applicazione dei primer Sika® utilizzati nel settore della sostituzione di vetri per autoveicoli.
Il prodotto è destinato esclusivamente a un utilizzo da parte di professionisti esperti. È necessario eseguire dei test sui substrati e nelle condizioni operative reali per verificare l'adesione e la compatibilità dei materiali.

METODO DI APPLICAZIONE

Per rimuovere le contaminazioni dai parabrezza, utilizzare un detergente per vetri specifico per uso automobilistico, applicandolo sulla superficie per evidenziare le impurità. Iniziare a strofinare l'area interessata utilizzando un tampone Sika® Cleaner PCA. In presenza di contaminazioni ostinate, il tampone Sika® Cleaner PCA può essere utilizzato a secco per una maggiore efficacia.
Tenere presente che il prodotto è concepito esclusivamente per un utilizzo singolo.
Rimuovere il detergente per vetri e attendere che la superficie sia completamente asciutta prima di procedere con la fase successiva della preparazione della superficie.

NOTE IMPORTANTI

Prima dell'applicazione, è necessario verificare la compatibilità con il supporto esistente. Prima di utilizzare Sika® Cleaner PCA su superfici sensibili (ad es. plastiche, ecc.), si consiglia di effettuare una prova su una piccola area del materiale di base, possibilmente in un punto non visibile.
Prima dell'applicazione dell'adesivo, la superficie deve essere pretrattata seguendo le raccomandazioni di Sika per la preparazione delle superfici.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite esclusivamente a titolo di orientamento generale. Consulenze su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.
Sono disponibili su richiesta copie delle seguenti pubblicazioni:

- Procedura con Clear Aktivator
  Linee guida per la sostituzione di vetri automobilistici
- Procedura con All Black Primer
  Linee guida per la sostituzione di vetri automobilistici
- Brochure: Sostituzione di vetri automobilistici – Sicurezza senza compromessi

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Box	48 pieces

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it