

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# Sika® Cleaner G+M

Detergente a base solvente con proprietà sgrassanti superiori

## DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	A base solvente
Colore (CQP001-1)	Incolore, chiaro
Temperatura di applicazione	5 – 40 °C
Metodo di applicazione	Wipe-on, wipe-off con panno carta che non sfilacci
Stabilità	48 mesi <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A</sup>) conservato in un contenitore sigillato in un luogo asciutto  
a ≤ 25 °C

**DESCRIZIONE**

Sika® Cleaner G+M è un detergente trasparente incolore a base solvente che presenta proprietà sgrassanti superiori.

**VANTAGGI**

- Ottime proprietà sgrassanti
- Asciugatura rapida
- Facile da utilizzare

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

Sika® Cleaner G+M viene utilizzato per rimuovere corpi estranei e contaminanti come grasso, olio, polvere e sporco dalla superficie. Substrati tipici che possono essere puliti prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti sono vetro float, vetro rivestito, vetro smaltato, alluminio anodizzato, metalli verniciati a polvere poliestere e acciaio inossidabile.

Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

## METODO DI APPLICAZIONE

### Applicazione

Inumidire il panno carta con il solvente versando il liquido sul panno. Non immergere mai il panno carta nel pulitore poiché potrebbe contaminarlo!

Pulire la superficie con il panno carta bagnato. Utilizzare regolarmente panni freschi per conservare il potere detergente. Prima che il solvente si asciughi sulla superficie (evapori), pulirlo con un panno carta pulito e asciutto. Ripetere gli ultimi due passaggi fino a quando non appaiono contaminanti sul panno bianco. Se le parti pulite non vengono subito incollate, coprirle per evitare nuove contaminazioni. Nel caso in cui il tempo tra la pulizia e l'ulteriore elaborazione superi le due ore, ripetere il trattamento come descritto sopra.

L'applicazione ideale e la temperatura superficiale deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C. Utilizzare solo panni di carta puliti, bianchi e che non sfilaccino.

Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo ogni utilizzo.

### NOTE IMPORTANTI

La compatibilità con il substrato effettivo deve essere verificata prima dell'applicazione. Scartare qualsiasi Sika® Cleaner G+M che perda il suo aspetto chiaro (contaminato).

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo a titolo di orientamento generale. I consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'ufficio tecnico di Sika Industria.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Schede di sicurezza

## INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Latta	4 Kg
-------	------

## VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

## DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

## SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Cleaner G+M  
Versione 02.01 (03 - 2023), it\_IT  
014362000019001000

## Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi 6  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
industry@it.sika.com  
Tel. +39 02 54778111  
Fax +39 02 54778409  
www.sika.it

