

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Spacer Tape HD

Distanziatore fondo-giunto auoadesivo in schiuma poliuretanic a celle aperte

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Schiuma poliuretanic a celle aperte
Colore	Nero, grigio
Temperatura di applicazione	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Forza a compressione (ASTM D-1667)	10 % compressione 0.1 N/mm ²
Temperatura di servizio	-40 – 80 °C
Durata di conservazione	18 mesi ^A

^{A)} conservare a temperatura inferiore a 25 °C in luogo asciutto, al riparo dai raggi solari

DESCRIZIONE

Sika® Spacer Tape HD è un nastro distanziatore bi-adesivo in schiuma poliuretanic a celle aperte, particolarmente resistente e indicato per la realizzazione di vetrate strutturali e altri investimenti in facciata. Il nastro presenta un adesivo sensibile alla pressione ed una pellicola di polietilene su entrambe le facce.

VANTAGGI

- Consente il passaggio di aria e umidità per la polimerizzazione degli adesivi siliconici Sikasil®.
- Compatibile con i prodotti Sikasil® SG, IG, WT e WS

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sika® Spacer Tape HD viene in genere utilizzato nell'assemblaggio di vetrate strutturali per regolare il corretto dimensionamento del giunto.

Questo prodotto è adatto solo a utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali garantendo l'adesione e la compatibilità dei materiali.

METODO DI APPLICAZIONE

Preparazione della superficie

I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di qualsiasi traccia di grasso, polvere e particelle incoerenti.

Applicazione

Disporre e applicare il nastro su una delle superfici di incollaggio, verificando che vengano mantenute le dimensioni del giunto come da progetto. Premere il nastro sul substrato, rimuovere la pellicola protettiva e posizionare immediatamente il secondo substrato (precedentemente pulito) sul nastro.

NOTE IMPORTANTI

Sika® Spacer Tape HD mantiene forma e misura in numerose condizioni, ma non può essere considerato come un componente strutturale. Una volta applicato non deve essere rimosso né riutilizzato, pertanto è necessario posizionarlo con molta attenzione. Assicurarsi che il prodotto sia a contatto con entrambe le superfici. Nel caso in cui le singole unità non siano correttamente allineate, rimuovere e scartare il nastro distanziatore utilizzato e ripetere l'applicazione con del nuovo nastro.

Sika® Spacer Tape HD è compatibile con gli adesivi/sigillanti Sikasil® SG, WT, WS e IG. Tutti gli altri sigillanti devono essere approvati da Sika prima di essere utilizzati in combinazione con Sika® Spacer Tape HD.

Sika® Spacer Tape HD è particolarmente indicato per la realizzazione di vetrate strutturali o per l'incollaggio di finestre. Questo prodotto è dedicato all'uso solo da parte di professionisti esperti e previo esame accurato e approvazione scritta del progetto corrispondente da parte del Servizio Tecnico di Sika Industria.

L'applicazione di fondogiunti distanziatori di larghezza superiore ai 20 mm può causare l'inclusione di bolle d'aria che potrebbero essere visibili attraverso il vetro chiaro.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono offerte solo a scopo di orientamento generale. Consulenza su applicazioni specifiche è disponibile su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Su richiesta sono disponibili copie delle seguenti pubblicazioni:

- Scheda di sicurezza

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Dimensione standard dei rotoli

Spessore [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [m]
4.8	6,12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

* disponibile in grigio

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Spacer Tape HD
Versione 01.01 (09 - 2021), it_IT
019400000099001000

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

