

SikaTack®-Panel Primer

Gruntēšanas līdzeklis

Pielietojums

Raksturojums SikaTack-Panel Primer ir speciālais gruntēšanas līdzeklis, ko lieto porainu un blīvu virsmu sasaistes uzlabošanai ar SikaBond elastīgajām līmēm. Melnās krāsas dēļ iespējams viegli noteikt, kuras virsmas ir jau nogruntētas.

Tehniskie dati

Tips Vienkomponenta gruntēšanas līdzeklis
Iestrādes veids Ar otu
Krāsa un forma Šķīdinātājus saturošs reaktīvu epoksīdu sveķu bāzes melnas krāsas šķidrums
Blīvums 1,05 kg/l (saskaņā ar ISO 2811-1)
Patēriņš virsmām Ar 1 litru iespējams noklāt 8 m² lielu virsmu
Patēriņš šuvēm A 1 litru iespējams noklāt 300 m
Uzklāšanas temperatūra No +5°C līdz +35°C
Virsmas apžūšanas laiks Vismaz 15 minūtes; ne ilgāk par 8 stundām (pie +15°C)
Iepakojums 250ml; 1 litrs
Uzglabāšanas ilgums Ne mazāk par 9 mēnešiem uzglabājot sausos vēsos apstākļos neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Drošības instrukcijas

Drošības pasākumi Skatīt materiāla Drošības datu lapā.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

