BUILDING TRUST

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Remover-208

Reiniger op oplosmiddelbasis voor sterk verontreinigde niet poreuze oppervlakken

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Oplosmiddel gebaseerd
Kleur (CQP001-1)	Kleurloos, helder
Verwerkingstemperatuur	5 – 40 °C
Aanbrengmethode	Wipe-on, wipe off met pluisvrije papieren tissue
Houdbaarheid	24 maanden [A]

CQP = Corporate Quality Procedure [A)] Opgeslagen en rechtop in een afgesloten container op een droge plaats bij ≤ 25 °C

BESCHRIJVING

Sika® Remover-208 is een op oplosmiddel gebaseerde kleurloze reiniger voor gelakte ondergronden. Het wordt ook gebruikt om niet uitgeharde resten Sikaflex® te verwijderen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verwijderd zware verontreinigingen
- Geschikt voor de meeste gelakte oppervlakken en kunststoffen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Remover-208 wordt gebruikt als voorreiniger van sterk verontreinigde niet poreuze ondergronden. Sika® Remover-208 kan gebruikt worden om geverfde oppervlakken te reinigen vooraf aan het lijmproces.
Sika® Remover-208 kan ook gebruikt worden om teveel niet-uitgeharde Sikaflex® lijmen en kitten van gereedschappen of op gemorste oppervlakken te verwijderen.
Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Testen met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden dienen te worden uitgevoerd voor het verzekeren van hechting en materiaal compatibiliteit.

METHODE VAN AANBRENGEN

Verwijderen niet-uitgehard materiaal

Verwijder het grootste deel van de Sikaflex® resten met een mes of spatel. Bevochtig een doek of papieren tissue met
Sika® Remover-208 en veeg de resterende lijm of kit eraf.

Reinigen oppervlak

Veeg gecoate oppervlakken af met een vochtige doek of tissue met Sika® Remover-208. Bevochtig de papieren tissue met oplosmiddel door het op het doek te gieten. Dompel de pluisvrije doek nooit in Sika®Remover-208, omdat de vervuiling in de verpakking achter kan blijven! Veeg het oppervlak af met de bevochtigde tissue. Gebruik regelmatig schone papieren tissues om de reinigende kracht te behouden. Voordat het oplosmiddel aan het oppervlak droogt (verdampen), veeg het af met een schone, droge en pluisvrije doek. Herhaal de laatste twee stappen totdat er geen verontreiniging meer aanwezig zijn. Niet gebruiken op gevoelige oppervlakken, zoals verse coatings. Verpakking goed afsluiten direct na elk gebruik.

LET OP: BELANGRIJK

Het samengaan van Sika® Remover-208 met actuele ondergronden dient vooraf applicatie te worden bepaald. Voer Sika® Remover-208 af indien het zijn helderheid heeft verloren (verontreinigd).

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- veiligheidsinformatiebladen

VERPAKKINGSGEGEVENS

Blik	1000 ml

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82