

## PRODUKTDATABLAD

# Sika® Spacer Tape HD

Selvklebende avstandstape av polyuretanskum med åpne celler

## TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Polyuretanskum med åpne celler
Farge	Svart, grå
Påføringstemperatur	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Trykkstyrke (ASTM D-1667)	10 % kompresjon 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	-40 – 80 °C
Lagringstid (CQP016-1)	18 måneder <sup>A</sup>

<sup>A)</sup> lagring under 25 °C på et tørt sted, beskyttet mot sollys

**BESKRIVELSE**

Sika® Spacer Tape HD er et polyuretanskum med høy holdfasthet og åpne celler til anvendelse som avstandstape for strukturglass og fasadeplater med et trykkfølsomt lim og polyetylen beskyttelsesfilm på begge sider.

**PRODUKTFORDELER**

- Tillater luft- og fuktinntrengning for herding av Sikasil® silikonlim
- Kompatibel med Sikasil® SG, IG, WT og WS produkter

**PÅFØRINGSOMRÅDER**

Sika® Spacer Tape HD anvendes vanligvis ved strukturelle fasadeglassmonteringer for å sikre korrekte fugedimensjoner. Dette produktet er kun egnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester med de aktuelle underlag og forhold må utføres for å sikre vedheft og materialkompatibilitet.

## FREM GANGSMÅTE FOR PÅFØRING

### Forbehandling av overflate

Underlaget skal være rent, tørt, fri for fett, fukt og løse partikler.

### Påføring

Juster og monter tapen på en kontaktflate og sikre at de tiltenkte fugedimensjonene beholdes. Trykk tapen mot underlaget. Fjern beskyttelsesfilmen og legg umiddelbart på det andre substratet (tidligere rengjort, se ovenfor) på tapen.

### VIKTIG MERKNAD

Sika® Spacer Tape HD kommer til å beholde sin form og størrelse under de fleste forhold, men er ikke beregnet å være en strukturell komponent.

Så snart avstandstapen er montert kan den ikke fjernes og brukes om igjen. Det er derfor viktig å plassere tapen nøyaktig. Påse at produktet er i kontakt med begge overflatene. Om enheten ikke er korrekt justert, fjern og kast brukt avstandstape og deretter gjenta monteringen av ny tape. Sika® Spacer Tape HD är kompatibel med Sikasil® SG, WT, WS og IG fugemasser og lim. Andre fugemasser må testes av produsenten for kompatibilitet og godkjennes av Sika før anvendelse. Sika® Spacer Tape HD får kun anvendes i strukturelle glass- eller vindusinnlimningsapplikasjoner av profesjonelle brukere og etter en detaljert undersøkelse og skriftlig godkjenning av tilhørende prosjektdetaljer av teknisk avdeling i Sika Industri. Montering av avstandstape som overstiger 20 mm bredde kan forårsake innkapsling av luftbobler synlig bak klare glasstyper.

## YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun som generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder er tilgjengelig på forespørsel fra teknisk avdeling i Sika Industri.

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

## EMBALLASJEINFORMASJON

Standard rullstørrelser

Tykkelse [mm]	Bredde [mm]	Lengde [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

\* tilgjengelig i grå

## BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produkt databladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt datablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

