BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

Sika® Cleaner PCA

Rengöringskudde och primerapplikator

TYPISKA PRODUKTDATA

Kemisk bas	Expanderat melaminharts med öppna porer
Färg (CQP001-1)	Ljusgrå, vit
Appliceringsmetod	Torrskrubbning eller våtskrubbning med glasrengöring av bilkvalité
Lagringstid	60 månader[A]

CQP = Corporate Quality Procedure

A) förvaras torrt i rumstemperatur

BESKRIVNING

Sika® Cleaner PCA är en smart rengöringskudde baserat på melaminskum. Den används för att ta bort föroreningar eller rengöring av vindrutor och andra ytor.
Förutom det kan den användas till att applicera vissa Sika® Primer.

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabbt, rent och enkelt sätt att ta bort föroreningar och etikettrester
- Lämplig som primerapplikator

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sika® Cleaner PCA används till att ta bort föroreningar på keramiska beläggningar och glas. Den kan även användas till att ta bort etikettrester och andra former av nedsmutsning.
Sika® Cleaner PCA är väl lämpad till att applicera Sika® Primer som används inom bilglaseftermarknaden.
Denna produkt skall endast användas av erfarna professionella användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

APPLICERINGSMETOD
För att ta bort föroreningar från vindrutor, använd glasrengöring av bilkvalité och fukta ytan för att upptäcka föroreningar. Börja skrubba limytan med Sika® Cleaner PCA. Vid kraftig nedsmutsning kan Sika® Cleaner PCA användas torrt för att öka effektiviteten.
Kom ihåg att den är framtagen för engångsanvändning.
Torka bort glasrengöringen och låt ytan torka helt innan nästa steg av förbehandling utförs.

VIKTIGT
Kompabilitet med underlaget måste verifieras innan användning. Före användning av Sika® Cleaner PCA på ömtåliga ytor (t.ex. plast, osv.) är det rekommenderat att prova på en liten, helst ej synlig yta av materialet. Före limapplikation skall ytan förbehandlas enligt Sika:s förbehandlingsrekommendationer.

VIDARE INFORMATION
Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning är tillgänglig från Tekniska avdelningen hos Sika Industri.
Kopior av följande dokument är tillgängliga på begäran:
- Clear Aktivator-processen
  Installationsanvisning för byte av bilglas
- All Black Primer-processen
  Installationsanvisning för byte av bilglas
- Broschyr: Auto Glass Replacement Safety Without Compromise

FÖRPACKNINGSINFORMATION

Box	48 kuddar
Box	168 kuddar

GRUND FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

FRISKRIVNING
Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se