

PRODUKTDATABLAD

Sika® Spacer Tape HD

Självhäftande distans av polyuretanskum med öppna cell

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSATABLAD)

Kemisk bas	Polyuretanskum med öppna celler
Färg	Svart
Applicerings temperatur	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Ihoptryckningskraft (ASTM D-1667)	10 % kompression 0.1 N/mm ²
Servicetemperatur	-40 – 80 °C
Lagringstid	18 månader ^A

^{A)} lagras torrt under 25 °C, skyddas från solljus

BESKRIVNING

Sika® Spacer Tape HD är ett höghållfast polyuretanskum med öppna celler för användning som distanstejp för strukturglas och fasadbeklädnad med ett tryckkänsligt lim och polyetenfilm på båda sidor.

PRODUKTFÖRDELAR

- Tillåter luft- och fuktinträngning för härdning av Sikasil® silikonlim.
- Kompatibel med Sikasil® SG, IG, WT och WS produkter

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sika® Spacer Tape HD används vanligtvis vid fasadglasning för att erhålla rätt fogdimensioner.

Denna produkt är endast lämplig för erfarna professionella användare. Tester med faktiska underlag och förhållanden måste utföras för att säkerställa vidhäftning och materialkompatibilitet.

APPLICERINGSMETOD

Förbehandling

Underlagen skall vara rena, torra, fria från fett, damm och lösa partiklar.

Applicering

Rikta in och applicera tejen på en kontaktyta och se till att de avsedda fogmåttan hålls. Tryck tejen mot underlaget. Ta bort skyddsfolien och lägg omedelbart på det andra substratet (tidigare rengjort, se ovan) på tejen.

VIKTIGT

Sika® Spacer Tape HD kommer att behålla sin form och storlek under de flesta förhållanden, men är inte avsedd att vara en strukturell komponent.

När distanstejen väl har applicerats får den inte tas bort och återanvändas. Det är därför viktigt att placera tejen noggrant. Se till att produkten är i kontakt med båda ytorna. Om enheten inte är korrekt inriktad, ta bort använd distanstejp, kassera och upprepa appliceringen med ny tejp.

Sika® Spacer Tape HD är kompatibel med Sikasil® SG, WT, WS och IG fogmassor och lim. Alla andra fogmassor måste testas av tillverkaren för kompatibilitet och måste godkännas av Sika före användning.

Sika® Spacer Tape HD får endast användas i strukturella glas- eller fönsterlimningsapplikationer av erfarna fackmän och efter en detaljerad granskning och skriftligt godkännande av tillhörande projektdetaljer av Sikas tekniska avdelning.

Applicering av distanstejp som överstiger 20 mm bredd kan orsaka inkapsling av luftbubblor som kan vara synliga bakom klara glastyper.

VIDARE INFORMATION

Informationen häri tillhandahålls endast som allmän vägledning. Råd om specifika applikationer finns på begäran från Sika Industris tekniska avdelning.

Kopior av följande publikationer finns tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

Standard rullstorlekar

Tjocklek [mm]	Bredd [mm]	Längd [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10	15.25
6.4	6, 8, 10	15.25
8.0	10	7.60
9.5	10	7.60

GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

PRODUKTDATA

Sika® Spacer Tape HD
Version 02.01 (03 - 2023), sv_SE
019400000099001000

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

