

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Spacer Tape HD

Samolepiaca dištančná páska s otvorenou bunkovou štruktúrou na báze penového PUR

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Farba	čierna, sivá
Aplikačná teplota	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Sila na stlačenie (ASTM D-1667)	10 % kompresia 0.1 N/mm ²
Prevádzková teplota	-40 – 80 °C
Trvanlivosť	18 mesiacov ^A

^{A)} skladovať pri teplote pod +25 °C v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením

POPIS

Sika® Spacer Tape HD je veľmi silná polyuretánová penová lepiaca páska s otvorenými bunkami a s lepidlom citlivým na tlak na oboch stranách pásy určená prioritne pre aplikácie ako štruktúrne zasklievanie a obkladanie.

PREDNOSTI PRODUKTU

- Umožňuje prenikanie vzduchu a vlhkosti na vytvrdenie Sikasil® silikónových lepidiel.
- Kompatibilná s výrobkami Sikasil® SG, IG, WT a WS

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Spacer Tape HD sa zvyčajne používa na štruktúrne zasklievanie a správne nadimenzovania spoja.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených profesionálnych používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty, prachu a uvoľnených častíc.

Aplikácia

Vyrovnejte a aplikujte pásku jednou stranou na povrch a uistite sa, že zamýšľané rozmery škáry sú dodržané. Pritlačte pásku ku podkladu. Odstráňte ochrannú pásku a ihneď priložte druhý podklad (vopred očistený, pozri vyššie) na pásku.

UPOZORNENIE

Sika® Spacer Tape HD udržiava svoj tvar a veľkosť pri väčšine podmienok, ale nie je považovaný za štrukturálny komponent.

Raz ako je už páska Sika® Spacer Tape HD použitá, nesmie byť odstránená a znovu použitá. Preto je dôležité, aby bola páska opatrne umiestnená. Uistite sa, že je páska v kontakte s oboma povrchmi. Ak páska nie je správne umiestnená, odstráňte ju, vyhodte a opakujte aplikáciu s novou páskou.

Sika® Spacer Tape HD je kompatibilná s lepidlami a tmelmi Sikasil® SG, WT, WS a IG. Všetky ostatné tmely musia byť odskúšané výrobcom kvôli kompatibilite a schválené firmou Sika pred ich použitím.

Sika® Spacer Tape HD sa môže použiť iba pri štrukturálnom zasklievaní alebo pri lepení skiel skúsenými používateľmi a po detailnom overení a písomnom schválení projektových detailov oddelením Sika Industry.

Aplikovanie pásky na šírku presahujúcu 20mm môže spôsobiť zapuzdrenie vzduchových bublín, ktoré môže byť viditeľné pri čírom skle.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Štandardné rozmery roliek

Hrúbka [mm]	Šírka [mm]	Dĺžka [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

* k dispozícii v sivej farbe

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórných skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Spacer Tape HD
Verzia 01.01 (07 - 2021), sk_SK
019400000099001000

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0407
www.sika.sk

