BUILDING TRUST

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Spacer Tape HD

Samolepiaca dištančná páska s otvorenou bunkovou štruktúrou na báze penového PUR

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza		polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Farba		čierna, sivá
Aplikačná teplota		15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)		30
Sila na stlačenie (ASTM D-1667)	10 % kompresia	0.1 N/mm^2
Prevádzková teplota		-40 – 80 °C
Trvanlivosť		18 mesiacov [A]

[A] skladovať pri teplote pod +25 °C v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením

POPIS

Sika® Spacer Tape HD je veľmi silná polyuretánová penová lepiaca páska s otvorenými bunkami a s lepidlom citlivým na tlak na oboch stranách pásky určená prioritne pre aplikácie ako štrukturálne zasklievanie a obkladanie.

PREDNOSTI PRODUKTU

- Umožňuje prenikanie vzduchu a vlhkosti na vytvrdenie Sikasil® silikónových lepidiel.
- Kompatibilná s výrobkami Sikasil® SG, IG, WT a WS

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Spacer Tape HD sa zvyčajne používa na štrukturálne zasklievanie a správne nadimenzovania spoja.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených profesionálnych používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty, prachu a uvoľnených častíc.

Aplikácia

Vyrovnajte a aplikujte pásku jednou stranou na povrch a uistite sa, že zamýšľané rozmery škáry sú dodržané. Pritlačte pásku ku podkladu. Odstráňte ochrannú pásku a ihneď priložte druhý podklad (vopred očistený, pozri vyššie) na pásku.

UPOZORNENIE

Sika® Spacer Tape HD udržiava svoj tvar a veľkosť pri väčšine podmienok, ale nie je považovaný za štrukturálny komponent.
Raz ako je už páska Sika® Spacer Tape HD použitá, nesmie byť odstránená a znovu použitá. Preto je dôležité, aby bola páska opatrne umiestnená. Uistite sa, že je páska v kontakte s oboma povrchmi. Ak páska nie je správne umiestnená, odstráňte ju, vyhoďte a opakujte aplikáciu s novou páskou.
Sika® Spacer Tape HD je kompatibilná s lepidlami a tmelmi Sikasil® SG, WT, WS a IG. Všetky ostatné tmely musia byť odskúšané výrobcom kvôli kompatibilite a schválené firmou Sika pred ich použitím.
Sika® Spacer Tape HD sa môže použiť iba pri štrukturálnom zasklievaní alebo pri lepení skiel skúsenými používateľmi a po detailnom overení a písomnom schválení projektových detailov oddelením Sika Industry.
Aplikovanie pásky na šírku presahujúcu 20mm môže spôsobiť zapuzdrenie vzduchových bublín, ktoré môže byť viditeľné pri čírom skle.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.
K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Štandardné rozmery roliek

Hrúbka [mm]	Šírka [mm]	Dĺžka [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

* k dispozícii v sivej farbe

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk