

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Aktivator-205

TRANSPARENTNÝ AKTIVAČNÝ PROSTRIEDOK NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL NA NEPORÉZNE PODKLADY

## TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel
Farba (CQP001-1)	Bezfarebná, číra
Aplikačná teplota	5 – 40 °C
Spôsob aplikácie	Princíp „wipe on – wipe off“ = pretretie povrchu papierovou utierkou bez vlákien
Výdatnosť	20 ml/m <sup>2</sup>
Čas odvetrania	minimum 10 minút <sup>A/B</sup> maximum 2 hodiny <sup>A/B</sup>
Trvanlivosť (CQP016-1)	12 mesiacov <sup>C</sup> Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>B)</sup> v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odvetrania iný<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. v.<sup>C)</sup> skladovaný v uzatvorených nádobách v suchu pri teplote ≤ 25 °C

## POPIS

Sika® Aktivator-205 je bezfarebný, číry aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel na zlepšenie priľnavosti. Reaguje s vlhkosťou a usadzuje aktívne častice na podklade. Tieto častice pôsobia ako spojenie medzi podkladom a podkladným náterom alebo tmelmi / lepidlami.

Sika® Aktivator-205 je špeciálne navrhnutý na prípravu spájaných plôch, najmä pred lepením rôznymi Sikaflex® a Sikasil® lepidlami a tmelmi.

## PREDNOSTI PRODUKTU

- zlepšená priľnavosť na rôznych podkladoch
- krátky čas odvetrania
- jednoduché použitie
- transparentný

## OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Aktivator-205 sa používa na zlepšenie priľnavosti na neporéznych podkladoch ako sú kovy, plasty, keramické vrstvy a lakované povrchy.

Pri materiáloch ohrozených tvorbou napätových trhlin je nutné technické posúdenie resp. rada od výrobcu a vopred vykonať skúšky na aktuálnych podkladoch.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

## SPÔSOB APLIKÁCIE

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Prilnavosť na podklade sa môže zlepšiť prídavným a/ alebo kombináciou ošetrovania podkladu, ako je zdrsnenie a očistenie povrchu pred aplikáciou aktivátora.

## Aplikácia

Lepené plochy pretrieme čistou papierovou utierkou (utierka nesmie púšťať vlákna) mierne navlhčenou (nesmie byť mokrá) prípravkom Sika® Aktivator-205. Nikdy nenamočte utierku do aktivátora. Podklad utrite iba čistou stranou utierky. Nepoužívajte dvakrát tú istú papierovú utierku, často ju meňte.

Aplikujte Sika® Aktivator-205 striedmo, lebo nadbytočné množstvo prípravku môže spôsobiť poškodenie prilnavosti.

Ak nie je ošetrovaná plocha zlepená počas maximálneho času odvetrania, aktivačný proces sa musí zopakovať (len raz).

Ideálna aplikačná teplota a teplota podkladu je od +15 °C do +25 °C.

Spotreba a spôsob aplikácie závisí od typu podkladu.

Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

## UPOZORNENIE

Sika® Aktivator-205 obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť zvrásnený finálny vzhľad niektorých čerstvo nanesených lakov. Treba vždy vykonať predbežné testy. Nikdy neaplikujte Sika® Aktivator-205 na porézne podklady, pretože nemusia úplne vyschnúť a môže zabrániť vytvrdeniu lepidla alebo tmelu. Kde je to potrebné, chráňte priľahlé povrchy nalepením ochrannej pásky.

Sika® Aktivator-205 reaguje na vlhkosť. Aby sa zachovala kvalita výrobku, je dôležité, aby sa nádoba ihneď po použití uzatvorila s vnútornou plastovou vložkou. Hneď ako sa ukončí proces prípravy povrchu, zaskrutkujte vrchnák na nádobu. Predĺžené vystavenie atmosférickej vlhkosti zapríčini, že sa Sika® Aktivator-205 stane neaktívnym. Ak sa Sika® Aktivator-205 stane nepriehľadný/ kalný namiesto číreho, treba produkt zlikvidovať. Sika® Aktivator-205 by sa mal spotrebovať do jedného mesiaca od otvorenia plechovky, ak sa používa často a do 2 mesiacov, ak sa používa občas. Po uplynutí tejto doby ho zlikvidujte. 30 ml nádoby sú určené len na jednorazové použitie. Sika® Aktivator-205 nikdy neriedte ani nemiešajte s inými látkami. Nesmie sa používať na zahľadanie produktov ani ako čistiaci prípravok. Ak sa používa na transparentných alebo priehľadných podkladoch, ako je plavené sklo, plasty atď., je potrebná primeraná ochrana proti UV žiareniu.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovenú aplikáciu môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

## INFORMÁCIE O BALENÍ

	30 ml
Plechovka	250 ml
	1000 ml

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórných skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)