

PRODUKTOVÝ LIST

SikaForce®-300 Primer

Aktivačný prostriedok pre SikaForce® lepidlá na opravu plastových dielov

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBÚ)

Chemická báza	Aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel	
Farba (CQP001-1)	bezfarebná, číra	
Aplikačná teplota	15 – 30 °C	
Spôsob aplikácie	striekaním	
Výdatnosť	v závislosti od porézności podkladu	20 ml/m ²
Čas odvetrania	minimum	5 minút
	maximum	2 hodiny
Trvanlivosť	36 mesiacov ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladovaný v uzatvorených nádobách vzpriamene v suchu pri teplote ≤ 25 °C

POPIS

SikaForce®-300 Primer je prostriedok na zlepšenie priľnavosti na báze rozpúšťadiel. SikaForce®-300 Primer je špeciálne navrhnutý na ošetrovanie lepených plôch pred aplikáciou SikaForce®-301 a SikaForce®-302 lepidiel na opravu plastových dielov. Tento primer poskytuje dobrú priľnavosť na mnohých podkladoch bez predchádzajúceho ošetrovania.

PREDNOSTI PRODUKTU

- jednoduchá aplikácia striekaním
- rýchle schnutie
- zvýšená priľnavosť na širokej škále plastových podkladov

OBLASŤ POUŽITIA

SikaForce®-300 Primer sa používa na zlepšenie priľnavosti na širokej škále rôznych plastových podkladov.

Pri materiáloch ohrozených tvorbou napätových trhlín je nutné technické posúdenie resp. rada od výrobcu a vopred vykonať skúšky na aktuálnych podkladoch.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Aplikácia

SikaForce®-300 Primer sa musí spracovať pri teplote od +15 °C do +30 °C (teplota produktu, okolia a podkladu).

SikaForce®-300 Primer sa musí nanášať tenkou a rovnomernou vrstvou na povrch v krátkych dávkach, aby sa zabránilo kvapkaniu alebo stekaniu primeru.

Ak sa predbežne ošetrovaná oblasť nespojí v rámci maximálneho času odvetrania, proces predbežného ošetrovania sa musí zopakovať (iba raz).

Spotreba a spôsob aplikácie závisí od špecifickej povahy podkladov.

UPOZORNENIE

SikaForce®-300 Primer obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť zvrásnený finálny vzhľad niektorých čerstvo nanesených lakov. Treba vždy vykonať predbežné testy.

Nikdy neaplikujte na porézne podklady, pretože nemusí úplne vyschnúť a môže ovplyvniť adhézne vlastnosti lepidla.

Kde je to potrebné, chráňte priľahlé povrchy nalepením ochrannej pásky.

SikaForce®-300 Primer sa nesmie používať na zahľadanie produktov ani ako čistiaci prípravok.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Aerosólová plechovka - sprej	200 ml
------------------------------	--------

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

SikaForce®-300 Primer
Verzia 01.02 (02 - 2026), sk_SK
014761000013002000

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk

