

FICHE TECHNIQUE

Sika® Remover-208

Agent de nettoyage à base de solvants pour les surfaces non poreuses et très souillées

PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	A base de solvants
Couleur (CQP001-1)	Incolore, clair
Température d'application	5 à 40 °C
Procédé d'application	Essuyer au moyen d'un papier non pelucheux
Durée de conservation	24 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) Stocker dans un récipient fermé en position verticale dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Sika® Remover-208 est un agent de nettoyage incolore et clair, à base de solvants, pour les supports peints.

Sika® Remover-208 est également utilisé pour éliminer les résidus des produits Sikaflex®.

AVANTAGES

- Enlève les salissures tenaces
- Peut être utilisé sur la plupart des surfaces peintes et des plastiques
- Egalement disponible en aérosol

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Remover-208 est utilisé pour pré-nettoyer les surfaces non poreuses et très sales. Sika® Remover-208 peut également être utilisé pour nettoyer les surfaces peintes avant le collage.

Sika® Remover-208 peut également être utilisé pour enlever les colles et mastics d'étanchéité Sikaflex® non durcis des équipements et des outils, ainsi que pour nettoyer les surfaces sales.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

METHODE D'APPLICATION

Nettoyage de résidus non polymérisés

Enlever la plupart des résidus de Sikaflex® au moyen d'un couteau ou d'une spatule. Ensuite, humidifier un chiffon ou un tissu avec Sika® Remover-208 et essuyer les résidus de colle ou de mastic restants.

Nettoyage de surface

Essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux ou d'un papier absorbant imbibé de Sika® Remover-208. Humidifier le chiffon en y versant le liquide. Ne jamais immerger le chiffon dans le Sika® Remover-208, car ceci peut contaminer le nettoyant. Essuyer la surface avec le chiffon humidifié. Pour conserver le pouvoir nettoyant, il faut utiliser régulièrement des chiffons propres.

Essuyer la surface avec un papier propre, sec et non pelucheux avant que l'agent nettoyant ne sèche (s'évapore).

Répétez les deux dernières étapes jusqu'à ce qu'aucune impureté ne soit plus visible sur une serviette en papier blanc.

Ne pas utiliser Sika® Remover-208 sur les surfaces sensibles, comme p.ex. les peintures fraîches.

Refermer soigneusement le flacon immédiatement après chaque utilisation.

NOTE IMPORTANTE

Avant l'application, la compatibilité avec le support réel doit être vérifiée.

Ne plus utiliser le Sika® Remover-208 contaminé qui est devenu trouble.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.

Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika® pour polyuréthane
- Guide des préparations de surface Sika® pour les polymères à terminaison silane
- Directives générales pour le collage et l'étanchéité avec les produits Sikaflex® monocomposants

CONDITIONNEMENT

Aérosol	400 ml
Bouteille	1000 ml
Estagnon	5 l

VALEURS

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET SECURITE

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

NOTE

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE

Sika® Remover-208
Version 01.01 (09 - 2021), fr_SN
014362000010002000

SIKA SENEGAL S.A.R.L.U

29 Avenue Pasteur BP 6531, Dakar
DAKAR
SENEGAL
Tel: 00 221 78 582 52 36
Web: sen.sika.com

