

## 產品資料表

## Sika® Aktivator-205

適用於無孔基材透明溶劑基黏著活化劑

## 產品技術資料 (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

化學成份	溶劑基底黏著活化劑	
顏色 (CQP001-1)	清澈無色	
施作溫度	5 – 40 °C	
施作方法	以無絮紙巾擦拭	
覆蓋率	20 ml/m <sup>2</sup>	
燒融時間	最低	10 分鐘 <sup>A/B</sup>
	最高	2 小時 <sup>A/B</sup>
最佳保質期	12 個月 <sup>C</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure

B) 特定施工，溫度與揮發時間可能不同

A) 23 °C / 50 % r. h.

C) 密封儲存低於 25 °C 之乾燥環境

## 說明

Sika® Aktivator-205 是一種溶劑基底的無色透明黏著增進劑，透過濕氣反應並在基材上沉積活性基團。這些基團可在基材和底漆、密封劑/膠黏劑之間起到連接的作用。

Sika® Aktivator-205 用於在施工 Sikaflex® 和 Sikasil® 膠黏劑和密封劑之前處理黏著面。

## 產品優點

- 於多種基材上提升黏著性
- 揮發時間短
- 容易使用
- 透明無色

## 應用範圍

Sika® Aktivator-205 用於提高對非多孔基材（如金屬、塑料、陶瓷網印和塗裝表面）的附著力。

在使用 Sika® Aktivator-205 於易於產生應力裂紋的材料之前，請尋求製造商的建議並對原始基材進行測試。

該產品僅適合經驗豐富的專業使用者。必須對實際的基材和條件進行測試，以確保附著力和材料相容性。

## 施工方法

表面必須乾淨、乾燥且不含有油脂、油漬、灰塵和污染物。

在施工活化劑前，前處理過程（如磨砂和清潔）可以提高基材的附著力。

## 施作

使用乾淨的無絮塵紙巾蘸取（勿浸透）Sika® Aktivator-205 擦拭黏著面。請勿將紙巾浸入活化劑中。僅使用紙巾的乾淨面擦拭表面。請勿重複使用同一張紙巾，並經常更換。

Sika® Aktivator-205 須節省使用，過多的活化劑可能導致黏著失敗。

如果前處理區域在揮發時間內沒有黏著，則必須重複進行活化過程（僅一次）。理想的施工和表面溫度在15°C至25°C之間。

用量和施工方法取決於基材的具體性質。每次使用後立即密封容器。

## 重要注意事項

Sika® Aktivator-205 含溶劑，可能會使某些新塗漆的表面光澤降低。請先進行初步測試。

請勿在多孔性基材上施工，可能無法完全乾燥，並阻礙膠黏劑或密封劑的固化。

必要時使用遮蔽膠帶來保護相鄰的表面。

如果Sika® Aktivator-205不小心濺到相鄰的表面，請立即用乾淨的乾布擦拭乾淨。

Sika® Aktivator-205 對濕氣敏感。為了保持產品品質，使用後需立即以內部塑膠襯裡密封容器。在完成表面前處理操作後，必須旋緊蓋子。長時間暴露在濕氣中將使Sika® Aktivator-205 失去活性。如果Sika® Aktivator-205 變成不透明清澈，請立即丟棄。打開後的產品在使用頻繁情況下約一個月後或在使用不頻繁情況下約兩個月後使用完畢。30毫升罐只能單次使用。

請勿稀釋或將Sika® Aktivator-205與任何其他物質混合。

請勿用於產品的修飾整平或作為清潔劑。

如果用於透明或半透明的基材（如浮法玻璃、塑料等），需避免接觸紫外線。

## 更多資訊

此處提供資訊僅供一般指引之用。具體施工的建議可洽西卡工業部。

針對特定施工發布的操作指南可進一步參考本產品資料表中包含的技術數據。

以下出版物的副本可應要求提供：

- 安全資料表

## 包裝方式

罐裝	30 ml 250 ml 1000 ml
----	----------------------------

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 健康與安全資訊

對於有關運輸、施作、儲存及化學品處理的資訊及建議，使用者應參照實際的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 免責聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

## 產品資料表

Sika® Aktivator-205

版本 03.01 (06 - 2023), zh\_TW

014560012050001000

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.

桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1

TEL: 03-352-8622

FAX: 03-352-0470

電郵: sika@tw.sika.com

網站: tw.sika.com

