

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Remover-208

Agente de limpeza base solvente para contaminações em superfícies não porosas

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

Base química	Base Solvente
Cor (CQP001-1)	Incolor
Temperatura de aplicação	5 – 40 °C
Método de aplicação	Aplicar, limpar a aplicação com toalhete seco e limpo
Prazo de vida útil	24 meses ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} armazenar em recipiente fechado na posição vertical, num local seco a ≤ 25 ° C

DESCRIÇÃO

Sika® Remover-208 é um produto de limpeza base solvente incolor para substratos pintados.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Remove contaminações fortes
- Adequado para a maioria das superfícies pintadas e plásticos

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O Sika® Remover-208 é usado para limpeza de superfícies fortemente contaminadas não porosas. O Sika® Remover-208 pode ser usado para limpeza de superfícies pintadas antes da colagem.

O Sika® Remover-208 pode ser usado para remover excesso de adesivo ou selante Sika-flex® de ferramentas e superfícies.

Este produto é apenas adequado para uso profissional. Devem ser realizados testes com os substratos e condições reais, de modo a assegurar a aderência e compatibilidade dos materiais.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Remoção de material não curado

Os resíduos de Sikaflex® podem ser removidos com uma navalha ou espátula. Humeça um toalhete ou papel com Sika® Remover-208 e passe sobre o adesivo ou selante.

Limpeza da superfície

Limpar as superfícies pintadas com um pano ou um toalhete de papel humedecido com Sika® Remover-208. Molhar o toalhete de papel com o solvente derramando o líquido. Nunca mergulhar o toalhete de papel no solvente para não o contaminar! Esfregue a superfície com o toalhete humedecido. Use toalhetes limpos regularmente para manter o poder de limpeza.

Antes do solvente secar na superfície (evaporar), limpe com um pano diferente ou toalhete de papel seco.

Repetir estes 2 últimos passos até que o toalhete de papel fique branco, para garantir que não existe contaminação.

Não aplicar sobre pinturas frescas.

Volte a selar completamente o frasco depois da utilização.

NOTA IMPORTANTE

A compatibilidade com os sustratos, deve ser testada antes da aplicação.

Deite fora o Sika® Remover-208 quando este não for incolor (contaminado).

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação aqui mencionada é fornecida apenas como orientação geral. Em aplicações específicas peça aconselhamento junto do departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis mediante solicitação:

- Ficha de Dados de Segurança

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Lata	1 000 ml
------	----------

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Remover-208
VERSÃO 02.01 (03 - 2023), pt_AO
014362000010002000

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049
Viana
ANGOLA

