BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Cleaner P

Čistač za neporozne podloge, na bazi rastvarača

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova	na bazi rastvarača
Boja (CQP001-1)	Prozirna, bezbojna
Temperatura ugradnje	+5 – +40 °C
Metoda ugradnje	Nanesiti i obrišite papirnim ubrusom koji ne ostavlja dlačice
Rok trajanja	48 mjeseci [A]

CQP = korporativna procedura kvalitete

A) skladištiti u zatvorenoj bovi, na suhom pri temp. ≤ +25 °C

OPIS

Sika® Cleaner P je proziran, transparentan čistač na bazi rastvarača za neporozne podloge.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Dobra svojstva odmašćivanja
- Jednostavno za korištenje
- Brzi proces

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® Cleaner P se koristi za uklanjanje nečistoća i kontaminata kao što su masnoće, ulja, prašina i nečistoće s podloge. Prikladne podloge za nanošenje su staklo, plastike, metali, plastificirani metali i metali s PVDF zaštitom prije ugradnje zaptivki ili ljepila. Može se koristiti samo na neporoznim podlogama.

Samo za profesionalne korisnike s iskustvom. Kako bi se osigurala prionjivost i kompatibilnost, prije upotrebe preporučuje se napraviti probe na stvarnim podlogama i u stvarnim uslovima.

NAČIN PRIMJENE

Navlažiti papiri ubrus izlijevanjem Sika® Cleaner P na njega. Nikada ne umakati ubrus u čistač, jer to može izazvati kontaminaciju.
Obrisati površinu navlaženim papirnim ubrusom. Redovito mijenjati ubruse kako bi se osigurala visoka čistoća.
Prije nego otapalo osuši na površini (ispari), obrisati sa suhim čistim papirnim ubrusom.
Ponavljati navedene korake sve dok papirni ubrus ne ostane potpuno čist.
Ako očišćeni dijelovi neće biti odmah lijepljeni zaštititi ih radi sprečavanja nove kontaminacije. Ukoliko je vrijeme između čišćenja i daljnjih radnih operacija duže od dva sata, potrebno je ponovno očistiti površinu.
Idealna temperatura podloge i okoline za ugradnju je između +15 °C i +25 °C.
Koristiti samo čiste, bijele papirne ubruse koja ne ostavljaju dlačice.
Čvrsto zatvoriti spremnik odmah nakon svakog korištenja.

VAŽNE NAPOMENE

Kompatibilnost sa stvarnim podlogama mora se potvrditi prije primjene.
Ne koristiti Sika® Cleaner P koji se zamutio tj. više nije proziran (kontaminiran).

DODATNE INFORMACIJE

Sve navedene informacije služe kao opšte smjernice. Za specifične aplikacije zatražiti savjet Sika Tehničke službe odjela Industrija.
Na zahtjev dostupna dodatna dokumentacija:
- Sigurnosno Tehnički List

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Metalna boca	0.8 kg 4 kg

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Briješće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com