

PRODUKTDATABLAD

Sika® Remover-208

Rengøringsmiddel til stærkt forurenede ikke-porøse overflader

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret
Farve (CQP001-1)	Farveløs, klar
Påføringsstemperatur	5 – 40 °C
Påføringsmetode	Påfør, dernæst aftør med fnugfri papirserviet
Holdbarhed	24 måneder ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) opbevares i forseglet beholder i opretstående position på et tørt sted under 25 °C

BESKRIVELSE

Sika® Remover-208 er et opløsningsmiddelbaseret farveløst klart rengøringsmiddel til stærkt forurenede og malede underlag. Det bruges også til at fjerne spor af Sikaflex® og SikaTack® produkter.

PRODUKTFORDELE

- Fjerner stærkt forurenende stoffer
- Egnede til de fleste malede overflader og plastik
- Tilgængelig i spraydåse

ANVENDELSESOMRÅDER

Sika® Remover-208 bruges til afrensning af stærkt forurenede ikke-porøse underlag. Sika® Remover-208 kan bruges til at rengøre malede overflader inden limning.

Sika® Remover-208 kan også bruges til at fjerne uhærdet overskud af Sikaflex® og SikaTack® lim eller fugemasse fra påføringsværktøj eller snavset overflade.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

PÅFØRINGSMETODE

Fjernelse af uhærdet materiale

Fjern størstedelen af Sika®-resten med en kniv eller en slik spatel. Fugt en klud eller håndklæde med Sika® Remover-208 og tør det resterende lim eller fugemasse af.

Rensning af overflade

Tør malede overflader med en fugtet ren klud eller papirserviet påført Sika® Remover-208. Fugt papirserviet med opløsningsmiddel ved at hælde væsken på papiret. Dyp aldrig papiret ned i Sika® Remover-208 da det kan forurenede det! Tør overfladen af med den fugtede papirserviet. Brug regelmæssigt friske papirservietter for at bevare rengøringsevnen. Før opløsningsmidlet tørrer på overfladen (fordamper), tør det af med et rent, tørt, fnugfrit papirserviet.

Gentag de to sidste trin, indtil ingen forurenende stoffer dukker op på et hvidt papirserviet.

Brug ikke på følsomme overflader, såsom friske malinger.

Luk beholderen tæt igen efter hver brug.

VIGTIGT

Kompatibilitet med det faktiske underlag skal verificeres inden påføring.

Kassér alt Sika® Remover-208 der er blevet uklart (forurennet).

YDERLIGERE INFORMATION

Disse oplysninger er kun beregnet til generel vejledning. Rådgivning om specifikke anvendelsesområder er tilgængelig på anmodning fra Sika Teknisk Service.

Der kan bestilles kopier af følgende publikationer:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGE INFORMATION

Spray	400 ml
Dåse	1000 ml
Spand*	5 l
Spand*	20 l 50 l

* Forhandles ikke i DK

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.