

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaPower®-415 P1

Sellador de carrocería pre-curable a la humedad y de curado por calor

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Epoxi-Poliuretano
Color (CQP001-1)	Negro
Densidad	1.4 kg/l
Temperatura de aplicación	25 – 40 °C
Tiempo de formación de piel	a 23 °C / 50 % h.r. 4 horas
Tiempo de curado	a 180 °C 30 minutos
Shore A (CQP023-1)	55 ^A
Resistencia a la tracción (CQP580-5, -6 / ISO 527-2)	2 MPa ^A
Elongación a la rotura (CQP580-5, -6 / ISO 527-2)	100 % ^A
Glass transition temperature (CQP039-1 / ISO 6721)	-50 °C ^A
Vida útil	Cartucho 10 meses ^B Bidón 4 meses ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) precurado: 2 horas a 23 °C / curado 30 min. a 180 °C^B) almacenaje inferior a 25 °C

DESCRIPCIÓN

SikaPower®-415 P1 es un sellador de 1 componente, de aplicación en frío, precurado por humedad o térmico, de curado por calor, basado en resina epoxi flexibilizada. Está diseñado para el sellado de juntas o uniones en conjuntos de chapa metálica y cura por calor, por ejemplo, en un horno de electrocapa.

La formación de una fina piel tiene lugar por exposición a la humedad a temperatura ambiente. El precurado tiene lugar a 160 °C durante 5 minutos. SikaPower®-415 P1 tiene una buena resistencia al lavado que puede mejorarse mediante la formación de una piel o el precurado.

VENTAJAS

- Producto elástico monocomponente de curado por calor
- Adecuado para el sellado de diferentes metales (por ejemplo, acero desnudo, aluminio, acero cincado, etc.)
- Se adhiere bien a los sustratos aceitosos
- Formación de piel por exposición a la humedad a temperatura ambiente
- Buena resistencia al lavado
- Se puede recubrir con pintura electrostática o en polvo después de la prepolimerización o de la formación de la piel
- No contiene disolventes ni PVC

AREAS DE APLICACIÓN

SikaPower®-415 P1 es adecuado para el sellado de juntas (por ejemplo, juntas escalonadas por láser) y juntas en trabajos de montaje de chapa.

Tras su aplicación, el producto forma una fina piel, lo que le permite mejorar la resistencia al lavado.

La adhesión de sustratos aceitosos (tratamientos anticorrosivos estándar y aceites de embutición profunda de hasta 3 g/m²) es posible gracias a la absorción de aceite durante el proceso de curado térmico.

Este producto es adecuado sólo para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y en condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

MECANISMO DE CURADO

SikaPower®-415 P1 cura por calor. El grado de curado depende de la temperatura y del tiempo de exposición. Las fuentes de calor más comunes son los hornos de convección. Para evitar la formación de ampollas, el tiempo abierto (23 °C / 50 % h.r.) no debe superar los 5 días antes del curado.

SikaPower®-415 P1 forma una fina piel a temperatura ambiente en un plazo aproximado de cuatro horas después de su aplicación por la absorción de la humedad atmosférica (a una humedad relativa del 50 % aproximadamente).

METODO DE APLICACIÓN

Aplicación

SikaPower®-415 P1 se suele aplicar en cordones con un espesor mínimo de 2 mm. Tras la aplicación, se suele aplanar o extender.

El plato seguidor y las mangueras no tienen que calentarse necesariamente. Normalmente, la última manguera, la unidad de dosificación y la boquilla de aplicación se calientan hasta 40 °C para obtener unas propiedades de aplicación constantes. Durante las pausas de más de 4 horas (por ejemplo, durante la noche o los fines de semana) desconecte la calefacción y despresurice el sistema de bombeo. Almacenar el producto entre 24 y 48 horas antes de la aplicación en la línea de montaje, para que el producto alcance la temperatura ambiente, si se almacena en frío (por ejemplo, si se almacena sin calefacción en invierno).

El tiempo entre la aplicación y el curado no debe superar los 5 días. Sin embargo, se puede evitar la absorción de humedad precurando las piezas montadas durante 5 minutos a 160 °C (temperatura del sustrato).

La temperatura mínima de curado es de 160 °C durante 15 minutos, mientras que el curado estándar es de 180 °C durante 30 minutos, normalmente en hornos de electrocapa. SikaPower®-415 P1 puede exponerse durante un corto periodo de tiempo a 220 °C durante un máximo de 10 minutos.

SikaPower®-415 P1 puede procesarse con pistolas manuales, neumáticas o eléctricas, así como con equipos de aplicación.

Para obtener asesoramiento sobre la selección y la configuración de un sistema de bombeo adecuado y los parámetros de proceso relacionados, póngase en contacto con Sika.

Pintabilidad-herramientas-acabado

Para el alisado, utilizar pequeñas cantidades de Sika® Tooling Agent N. La junta debe estar seca antes del proceso de curado o precurado.

Si SikaPower®-415 P1 necesita ser recubierto con polvo, debe ser precurado antes del recubrimiento. Se debe comprobar la compatibilidad del recubrimiento en polvo mediante la realización de pruebas preliminares.

La dureza y el espesor de la película del recubrimiento en polvo pueden perjudicar la elasticidad del producto y podrían provocar el agrietamiento del recubrimiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

SikaPower®-415 P1 debe conservarse entre 5 °C y 25 °C en un lugar seco. No lo exponga a la luz solar directa ni a las heladas. Una vez abierto el envase, hay que proteger el contenido contra la humedad. Si SikaPower®-415 P1 se almacena a temperaturas más altas, la vida útil se reducirá.

La temperatura mínima durante el transporte es de -20 °C durante un máximo de 7 días.

INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece sólo como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industria.

Se pueden solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hoja de datos de seguridad del producto

PRESENTACION

Cartucho	300 ml
Cubo	23 l ^A 50 l
Bidón	192 l

^{A)} diámetro de 280 mm

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaPower®-415 P1
Versión 04.01 (06 - 2024), es_ES
013006404150001000

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

