

## TUOTETIETOESITE

# Sika® Cleaner P

Liutinpohjainen puhdistusaine ei huokoisille materiaalipinnoille

## TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liutinpohjainen
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	5 – 40 °C
Tuotteen käyttäminen	Kostutettuna nukkaamattomaan paperiin ja viimeistelypyyhintä kuivalla paperilla perään
Säilyvyys	48 kuukautta <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

A) varastoituna suljetussa alkuperäisastiassa kuivassa tilassa  
≤ 25 °C

**KUVAUS**

Sika® Cleaner P on liutinpohjainen väritön kirkas puhdistusaine ei huokoisille materiaalipinnoille.

**TUOTTEEN EDUT**

- Hyvä rasvanpoisto-ominaisuus
- Helppokäyttöinen
- Nopea

**KÄYTTÖKOHTEET**

Sika® Cleaner P käytetään poistamaan vieraat aineosat ja kontaminaatiot kuten rasva, öljy, pöly ja lika pyyhittävältä materiaalipinnalta. Soveltuvia pintoja ovat lasi, muovit, metallit, polyesteri-jauhemaalattu metallit ja PVDF-pinnoitetut metallit ennen tiivistys- tai liimaustyön suorittamista. Tuote soveltuu käytettäväksi vain tiiviillä, ei huokoisilla pinnoilla. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

## TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Kostuta pyyhpaperi kaatamalla Sika® Cleaner P astiasta. Paperia ei suositella painettavan astian suulle, sillä tällöin epäpuhtauksia voi päästä astian sisään.

Pyyhi pinta kostutetulla pyyhpaperilla. Käytä säännöllisesti uutta kostutettua pyyhpaperia säilyttääksesi puhdistustehon.

Ennen liuottimen haihtumista pyyhityltä pinnalta, suorita viimeistelypyyhintä kuivalla, puhtaalla paperilla kertaalleen.

Toista edellä mainittuja työvaiheita niin kauan että valkoinen pyyhpaperi ei enää likaannu.

Mikäli puhdistettuja pintoja ei voida heti liimata, tulee ne suojata likaantumista vastaan. Mikäli puhdistuksen ja myöhemmin tapahtuvien tartunta-/liimausprosessien välinen aika on yli 2 tuntia, tulee edellä kuvattu pintojen puhdistaminen suorittaa uudelleen.

Optimaalinen käyttö- ja materiaalipintojen lämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä.

Käytä vain puhdasta, valkoista, nukkaamatonta pyyhpaperia.

Sulje astian korkki tiukasti jokaisen käyttökerän jälkeen.

## TÄRKEÄ HUOMIO

Tuotteen yhteensopivuus puhdistettavaksi aiotuun materiaalipintaan tulee testata etukäteen.

Hylkää/poista käytöstä Sika® Cleaner P, mikäli liuos astiassa ei ole enää kirkasta (kontaminoitunut)

## LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tärkeitä tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiiedotteet

## PAKKAUSTIEDOT

Astia	0.8 kg 4 kg
-------	----------------

## TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

## TUOTETIETOESITE

Sika® Cleaner P  
Versio 02.01 (03 - 2023), fi\_FI  
014362000019002000

Oy Sika Finland Ab  
TM Industry  
PL 49, Koskelontie 23 C  
02921 Espoo  
Puh. 09-511 431  
www.sika.fi

