

## TERMÉK ADATLAP

# Sika® Spacer Tape HD

Öntapadó, nyitott cellás, poliuretán hab alapú távtartó szalag

**JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)**

Vegyi bázis	Nyitott cellás poliuretán hab
Szín	Fekete, szürke
Felhasználási hőmérséklet	+15°C – +50°C
Shore A (CQP023-1)	30
Összenyomási erő ( ASTM D-1667)	10%-os összenyomódás 0,1 N/mm <sup>2</sup>
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-40°C – +80°C
Szavatossági idő	18 hónap <sup>A</sup>

<sup>A)</sup> tárolás +25°C alatt, száraz, napfénytől védett helyen

**LEÍRÁS**

A Sika® Spacer Tape HD nyitott cellás, nagy szilárdságú poliuretán távtartó habszalag strukturális üvegezéshez és épületburkolatok beépítéséhez. Mindkét oldalán nyomásérzékeny ragasztóval és polietilén védőfóliával van ellátva.

**TERMÉK ELŐNYEI**

- Lehetővé teszi a levegő és a nedvesség behatolását, ami a Sikasil® szilikon ragasztók térhálósodásához szükséges
- Kompatibilis a Sikasil® SG, IG, WT és WS termékekkel

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

A Sika® Spacer Tape HD szalagot jellemzően strukturális üvegezésnél alkalmazzák a megfelelő hézagszélesség beállításához. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

**TERMÉK ADATLAP**

Sika® Spacer Tape HD  
Version 02.01 (06 - 2024), hu\_HU  
01940000099001000

## FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

### Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, portól és laza részektől mentes.

### Felhordás

A szalagot helyezze az egyik alapfelületre, ügyelve arra, hogy betartsa a tervezett hézagméreteket. Nyomja a szalagot az alapfelületre. Távolítsa el a védőfóliát, majd illessze össze a másik, előzetesen megtisztított (ld. fent) ragasztandó felülettel.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Spacer Tape HD az esetek nagy részében megtartja formáját és méretét, de nem minősül szerkezeti elemnek.

Az egyszer felhasznált távtartó szalagot már nem szabad eltávolítani és újra felhasználni, ezért fontos a szalag pontos felhelyezése. Ügyeljen rá, hogy a termék mindkét tapadófelülete érintkezzen az adott alapfelületekkel. Ha a szerkezeti elem nem megfelelően lett beépítve, a felhasznált távtartó szalagot távolítsa el, dobja ki és egy új szalaggal ismételje meg a lépést.

A Sika® Spacer Tape HD kompatibilis a Sikasil® SG, WT, WS és IG ragasztó- és tömítőanyagokkal. Minden más tömítőanyag kompatibilitását felhasználás előtt vizsgálatokkal ellenőrizni kell és a Sika jóváhagyása szükséges.

A Sika® Spacer Tape HD kizárólag strukturális üvegezéshez és ablakok ragasztásához, tapasztalt szakemberek által alkalmazható, a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágnak az adott felhasználásra vonatkozó részletes vizsgálata és írásos engedélye után.

A 20 mm-nél szélesebb távtartó szalagok alkalmazása során előfordulhat légbuborékok bezárása, ami átlátszó üvegtípusok esetén meglátszódik.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén vegye fel a kapcsolatot a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletággal.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlapok

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Szabvány tekeresméreték

Vastagság [mm]	Szélesség [mm]	Hossz [m]
3,2	6, 10	15,25
4,8	6, 10, 12	15,25
6,4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15,25
8,0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7,60
9,5*	6, 8, 10, 12, 18	7,60

\* szürke színben kapható

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TERMÉK ADATLAP

Sika® Spacer Tape HD  
Version 02.01 (06 - 2024), hu\_HU  
019400000099001000

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
https://hun.sika.com

