BUILDING TRUST

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Primer-215

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy podkład do tworzyw sztucznych i drewna

TYPOWE DANE PRODUKTU (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

BAZA CHEMICZNA		Roztwór poliuretanu w rozpuszczalniku
Kolor (CQP001-1)		Bezbarwny, lekko żółty
Zawartość składników stałych		34 %
Temperatura aplikacji		5 – 40 °C
Metoda aplikacji		Pędzel, aplikator z filcu lub gąbki
Pokrycie	w zależności od porowatości podłoża	50 g/m^2
Czas odparowania	≥ 15 °C	30 minut [A]
	< 15 °C	60 minut [A]
	maximum	24 godzin [A]
Okres składowania		12 miesięcy [B]

CQP = Corporate Quality Procedure
[A] W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia moga byc inne
[B] Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w temp ≤ 25 °C

OPIS

Sika® Primer-215 jest rozpuszczalnikowym, przezroczystym lub lekko żółtym podkładem, który w reakcji z wilgocią tworzy cienką powłokę. Powłoka ta pełni rolę łącznika pomiędzy podłożami i klejami.
Sika® Primer-215 został specjalnie opracowany jako preparat przygotowujący powierzchnie przed aplikacją klejów i uszczelniaczy Sikaflex®.

ZALETY PRODUKTU

- Zwiększona przyczepność na różnych podłożach
- Łatwy w użyciu

ZAKRES STOSOWANIA

Sika® Primer-215 stosuje się do poprawy przyczepności do drewna i tworzyw takich jak GRP, żywice epoksydowe, PVC i ABS oraz beton.
Ze względu na dużą różnorodność tworzyw sztucznych obowiązkowe jest przeprowadzenie wstępnych badań na oryginalnych podłożach w warunkach produkcyjnych.
W przypadku tworzyw podatnych na pęknięcia naprężeniowe, przed zastosowaniem Sika® Primer-215 należy zasięgnąć porady producenta i wykonać testy na oryginalnych podłożach.
Ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.

METODA APLIKACJI
Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od smaru, oleju, kurzu i zanieczyszczeń.
Przyczepność podkładu do powierzchni można zwiększyć poprzez dodatkowe operacje takie jak matowienie, odtłuszczanie oraz aktywowanie.

Aplikacja
Nałożyć cienką ale całkowicie kryjącą warstwę Sika® Primer-215 za pomocą pędzla, filcu lub aplikatora gąbkowego.
Idealna temperatura aplikacji oraz podłoża zawiera się w przedziale pomiędzy 15°C a 25°C.
Sika® Primer-215 powinien być nakładany tylko jedną warstwą. Należy zadbać o to, aby ta pojedyncza warstwa zapewniła odpowiednie, szczelne pokrycie. Zużycie oraz metoda aplikacji zależy od specyfiki poszczególnych podłoży.
Natychmiast po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik.

WAŻNA UWAGA
Sika® Primer-215 utwardza się pod wpływem wilgoci. W celu zachowania odpowiedniej jakości produktu konieczne jest zamykanie pojemnika wewnętrzną plastikową zatyczką niezwłocznie po każdorazowym użyciu. Po zakończeniu procesu przygotowania powierzchni pojemnik należy zakręcić oryginalną nakrętką.
Należy utylizować produktu po ok. jednym miesiącu od pierwszego otwarcia przy częstym użyciu lub po ok. dwóch miesiącach w przypadku rzadkiego stosowania. Pojemniki o pojemności 30 ml przeznaczone są do jednorazowych aplikacji.
W przypadku żżelowania produktu lub znacznego zwiększenia lepkości należy go natychmiast zutylizować.
Nigdy nie należy rozcieńczać lub mieszać produktu z innymi substancjami.
Jeżeli stosowane są przeźroczyste lub przezierne podłoża takie jak tworzywa sztuczne itp, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed UV.

DODATKOWE INFORMACJE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny. Porady dotyczące konkretnych aplikacji są dostępne na życzenie w Dziale Technicznym Sika Industry.
Kopie następujących publikacji są dostępne na życzenie:
- Karta Charakterystyki

OPAKOWANIA

Pojemnik	30 ml 250 ml 1000 ml

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej dostępnej na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne pisemne lub ustne porady lub zalecenia lub inne wskazówki dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są udzielane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia firmy Sika-Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Informacje te dotyczą wyłącznie aplikacji i produktów wyraźnie wymienionych w niniejszym dokumencie i są oparte na testach laboratoryjnych, które nie zastępują testów praktycznych. W przypadku zmian parametrów aplikacji, takich jak przykładowo, ale nie wyłącznie, zmiany podłoża itp., lub w przypadku różnych zastosowań, przed użyciem produktów firmy Sika należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Sika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zwalniają użytkowników produktów Sika przed ich testowaniem pod kątem zamierzonego zastosowania i przeznaczenia produktów Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415