

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaTack® Panel Fixing Tape

Fita fixadora e espaçadora, auto adesiva de dupla face

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO

Base química	Polietileno (PSA - adesivo sensível à pressão)
Color	Antracite
Temperatura de aplicação	5 – 35 °C
Resistência à compressão (ISO 844)	50 % compressão 0.12 MPa
Adesividade (FTM 1)	180°, 30 minutos, aço inoxidável 23 N / 25 mm ^{A, B}
Resistência ao cisalhamento (FTM 8)	1 kg / 25 mm x 25 mm 150 horas
Temperatura de serviço	-40 – 70 °C
Prazo de vida útil	24 meses ^C

A) FTM = Método de ensaio FINAT

B) Direção transversal

C) armazenar abaixo de 25 °C num local seco, protegido da radiação solar

DESCRIÇÃO

SikaTack® Panel Fixing Tape é uma fita espaçadora de polietileno de célula fechada, para fixação inicial de painéis de fachada durante a cura do adesivo SikaTack® Panel. Contém um adesivo sensível à pressão em ambas as faces e tem elevadas propriedades de aderência e resistência ao corte.

SikaTack® Panel Fixing Tape é parte de um económico sistema de fixação de painéis de fachada ventilada. Com o sistema SikaTack® Panel constituído por SikaTack® Panel Fixing Tape, adesivo SikaTack® Panel e os correspondentes produtos de preparação de superfície, como o SikaTack® Panel Primer, os painéis da fachada são fixados à sub-estrutura de forma oculta.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Elevada aderência inicial
- Boa aderência a vários substratos
- Rápido e fácil de aplicar
- Fácil remoção da fita protetora
- Compatível com os adesivos SikaTack® Panel

ÁREAS DE APLICAÇÃO

SikaTack® Panel Fixing Tape é tipicamente utilizada para a fixação inicial de painéis de fachadas ventiladas (até à cura do adesivo SikaTack® Panel) e para ajustar a espessura de junta correta. A utilização de SikaTack® Panel Fixing Tape permite uma fixação inicial dos painéis de fachada de forma económica e rápida.

Este produto é adequado apenas para utilizadores profissionais experientes. Devem ser realizados ensaios com substratos e condições reais para avaliar e garantir a aderência e compatibilidade.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparação de Superfície

SikaTack® Panel Fixing Tape deve ser aplicado sobre substrato pré-tratado, conforme definido para o adesivo SikaTack® Panel.

Aplicação

Alinhar e aplicar SikaTack® Panel Fixing Tape em todo o comprimentos das secções verticais e paralelo às extremidades da sub-estrutura. Pressione a fita ao substrato pré-tratado. A fita protetora de SikaTack® Panel Fixing Tape deve ser removida depois da aplicação do adesivo SikaTack® Panel. Posicionar os painéis com precisão e pressionar firmemente até estes entrarem em contacto com SikaTack® Panel Fixing Tape. Um vez aplicada, a fita espaçadora não deve ser removida e reutilizada. Por isso, é essencial posicionar a fita com cuidado. Assegurar que o produto entra em contacto com ambas as superfícies. Se os painéis não estiverem corretamente alinhados, remover a fita espaçadora e repetir a aplicação com fita nova.

SikaTack® Panel Fixing Tape é compatível com todos os componentes do sistema SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Fixing Tape só pode ser utilizado em colagem de fachadas ventiladas, por profissionais experientes e após análise detalhada e aprovação escrita dos detalhes do projeto correspondente, pelo Departamento Técnico da Sika - Indústria.

NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Fixing Tape não é um componente estrutural. A resistência a longo prazo provém do adesivo SikaTack® Panel. Assim, nunca incluir a resistência mecânica da fita espaçadora nos cálculos da resistência necessária a longo prazo. SikaTack® Panel Fixing Tape não pode ser utilizada em aplicações de colagem estrutural de vidros.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação aqui mencionada é fornecida apenas como orientação geral. O aconselhamento sobre aplicações específicas está disponível mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópia do seguinte documento está disponível, mediante solicitação:

- Guia Sistema SikaTack® Panel

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Rolo de 33 m	3 x 12 mm
--------------	-----------

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.