

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Spacer Tape HD

Fita adesiva espaçadora à base de poliuretano de célula aberta

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

Base química	Espuma de poliuretano de célula aberta
Color	Preto, cinzento
Temperatura de aplicação	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Força para compressão (ASTM D-1667)	10 % compressão 0.1 N/mm ²
Temperatura de serviço	-40 – 80 °C
Prazo de vida útil	18 meses ^A

^{A)} armazenar abaixo de 25 °C num local seco e sem exposição solar

DESCRIÇÃO

Sika® Spacer Tape HD é uma fita espaçadora de espuma de poliuretano, de célula aberta, de elevada resistência, para colagem estrutural de envidraçados, com adesivo PSA (*pressure sensitive adhesive*) e revestimento de polietileno em ambos os lados.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Permite a passagem de ar e humidade para a cura dos adesivos de silicone Sikasil®
- Compatível com os produtos Sikasil® SG, IG, WT e WS

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sika® Spacer Tape HD é tipicamente utilizada em colagem estrutural de envidraçados, tendo como função o ajuste das dimensões da junta.

Este produto é adequado para uso apenas por profissionais experientes. Devem ser realizados ensaios com substratos e condições reais para avaliar e garantir a aderência e compatibilidade.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparação de Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas e sem vestígios de gorduras, óleos ou poeiras.

Aplicação

Alinhar e aplicar a fita numa superfície de contacto e assegurar que as dimensões da junta são respeitadas. Pressionar a fita ao substrato. Remover a proteção e colocar o segundo substrato (previamente limpo, ver acima) sobre a fita espaçadora.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Spacer Tape HD mantém a sua forma e tamanho sob várias condições, mas não tem qualquer função estrutural.

Uma vez aplicada, a fita espaçadora não deve ser removida e reutilizada. Assim, é essencial posicionar a fita com cuidado. Assegurar que o produto está em contacto com ambas as superfícies. Se o módulo não estiver bem alinhado, remover a fita espaçadora e repetir o processo com uma nova fita.

Sika® Spacer Tape HD é compatível com os adesivos e selantes Sikasil® SG, WT, WS e IG. Todos os outros selantes e adesivos têm de ser testados e aprovados pela Sika, antes da sua utilização.

Sika® Spacer Tape HD só deve ser utilizado em colagem estrutural de vidro ou janelas por profissionais experientes e, após análise detalhada e aprovação escrita dos pormenores do projeto correspondente pelo Departamento Técnico da Sika - Indústria.

A aplicação de fitas espaçadoras com mais de 20 mm de largura podem causar bolhas de ar que poderão ser visíveis em vidros claros.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação aqui mencionada é fornecida apenas como orientação geral. O aconselhamento sobre aplicações específicas está disponível mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópia do seguinte documento está disponível mediante solicitação:

- Ficha de Dados de Segurança

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Dimensões standard

Espessura [mm]	Largura [mm]	Comprimento [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

* disponível em cinzento

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.