

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-953 L30

Rýchlo vytvrdzujúce, 2-komponentné STP konštrukčné lepidlo a tmel s dlhým otvoreným časom

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIď KBU)

Vlastnosti	Sikaflex®-953 L30 A	Sikaflex®-905 B
Chemická báza	2-komponentný polymér ukončený silánom (STP)	
Farba (CQP001-1)	biela	biela
Hustota	1.41 kg/l zmes 1.39 kg/l	1.20 kg/l
Zmiešavací pomer	A:B objemovo 10 : 1 A:B hmotnostne 11.7 : 1	
Nestekavosť (CQP061-1)	priemerná	
Aplikačná teplota	5 – 40 °C	
Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)	40 minút ^A	
Otvorený čas (CQP526-1)	30 minút ^A	
Rýchlosť vytvrdzovania (CQP046-1)	(viď tabuľka) ^A	
Zmraštenie (CQP014-1)	2 %	
Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	50	
Pevnosť v tahu (CQP036-1 / ISO 527)	2.5 MPa	
Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37)	450 %	
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34)	15 N/mm	
Pevnosť v šmyku (CQP046-1 / ISO 4587)	1.5 MPa	
Tepelný odpor (CQP 513-1)	1 hod.	160 °C
Prevádzková teplota (CQP513-1)	-45 – 90 °C	
Trvanlivosť	9 mesiacov ^B	Dátum spotreby je uvedený na výrobku.
Miešacie zariadenie - mixér	Statomix® MS 13-18-G	

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. v.

B) skladovanie medzi +5 a +25 °C, komp. B je citlivý na mráz

POPIS

Sikaflex®-953 L30 je 2-komponentné STP konštrukčné lepidlo a tmel, ktorý vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch komponentov. L30 verzia je navrhnutá na lepenie veľkých komponentov, kde sa vyžaduje dlhší otvorený čas. Vďaka svojej dobrej odolnosti voči poveternostným vplyvom a dobrej schopnosti vyplňať škáry ho možno použiť aj na vonkajšie tesnacie spoje. Je tiež veľmi vhodný tam, kde je potrebné čerpanie na dlhú vzdialenosť.

PREDNOSTI PRODUKTU

- pumpovateľný/ čerpateľný na veľkú vzdialenosť
- potrebná minimálna príprava povrchu pri väčšine bežných podkladov
- bez obsahu rozpúšťadiel a izokyanátov
- dobrá schopnosť vypĺňať škáry
- dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a starnutiu

OBLAST POUŽITIA

Sikaflex®-953 L30 je vhodný na lepenie veľkých komponentov vystavených dynamickému napätiu a tam, kde sa požaduje vysoká počiatocná pevnosť. Bežné podklady sú kovy, hlavne hliník (aj eloxovaný), ocel' (fosfátovaná, chromátovaná a pozinkovaná), primery na kov, farebné nátery (2-komp. systémy), keramika a plasty.

Pozrite si odporúčania výrobcu pred aplikovaním na materiáloch, ktoré majú tendenciu vplyvom napäcia praskať.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-953 L30

Verzia 03.01 (06 - 2024), sk_SK
012301219530001200

